

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/agregat-pradotworczy-benzynowy-daewoo-gda-7500dpe-3-1x16a-230v-1x32a-230v-1x16a-400v-avr-moc-6-5-kw-p-8534.html>



**Agregat prądowórczy benzynowy DAEWOO
GDA 7500DPE-3, 1x16A 230V, 1x32A 230V,
1x16A 400V, AVR, MOC 6,5 kW**

Cena	4 999,00 zł
Cena poprzednia	5 199,00 zł
Numer katalogowy	GDA 7500DPE-3
Producent	DAEWOO

Opis produktu

**Agregat prądowórczy benzynowy DAEWOO GDA 7500DPE-3,
1x16A 230V, 1x32A 230V, 1x16A 400V, AVR, MOC 6,5 kW.**

6.5 kW - Moc maksymalna

6.0 kW - Moc znamionowa

420 cm³ - Pojemność skokowa silnika

15 KM - Moc silnika



OPIS:

Niski poziom hałasu i wibracji

Powiększony zbiornik paliwa

AVR (automatyczna regulacja napięcia)

Miedziane uzwojenie prądnicy

Zalety

Niezawodny silnik DAEWOO

Stworzony dla serii agregatów prądotwórczych Master Line. Resurs silnika wynosi ponad 1500 motogodzin. Numer seryjny gwarantuje kontrolę na wszystkich etapach produkcji.

Wyświetlacz wielofunkcyjny

Wskazuje najważniejsze aktualne parametry pomiarowe agregatu prądotwórczego: napięcie, częstotliwość prądu, a także czas pracy silnika, co pozwala terminowo przeprowadzać przeglądy urządzenia.

Rozruch elektryczny

Dzięki wbudowanemu rozrusznikowi elektrycznemu i akumulatorowi agregat można uruchomić przekręcając kluczyk, bez konieczności ciągnięcia za linkę.

Możliwość podłączenia modułu SZR (ATS)

Agregat jest kompatybilny z modułem samoczynnego załączania rezerwy. SZR uruchamia agregat w przypadku zaniku zasilania lub spadku napięcia w sieci podstawowej.

Dwa tryby pracy 230 V/380 V

Innowacyjna technologia Dual Power gwarantuje identyczną moc wyjściową w obu fazach (230 V/380 V). Przełącznik znajdujący się na panelu sterowania umożliwia łatwą zmianę trybu pracy.

Ośłona silnika i prądnicy

Dodatkowe metalowe osłony chronią ważne zespoły agregatu przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Dane techniczne:

Moc maksymalna - 6.5 kW

Moc znamionowa - 6.0 kW

Napięcie - 230/380 V

Producent silnika - DAEWOO

Model silnika - series 420

Moc silnika - 15 KM

Pojemność skokowa silnika - 420 cm³

Pojemność zbiornika paliwa - 30 l

Rodzaj paliwa - benzyna

Czas pracy przy 50% obciążeniu - 17 h

Wyświetlacz - 3 w 1

Gniazda - 1x16A 230V, 1x32A 230V, 1x16A 400V

Złącze SZR (ATS) - tak

Akumulator - tak

Zestaw transportowy - DAWK 30

Częstotliwość prądu - 50 Hz

Typ silnika - 4-suwowy

Rodzaj rozruchu - ręczny-elektryczny

Prąd maksymalny - 32 A

Stabilizacja napięcia - AVR

Współczynnik mocy - 1 Cosφ

Poziom hałasu - 95 dB(A)

Waga - 81.7 kg

- **Silnik DAEWOO**
- 2 tryby pracy (230 V/ 400 V)
- Rozruch elektryczny
- AVR - automatyczny stabilizator napięcia
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Czujnik poziomu oleju
- Niski poziom hałasu
- Wyświetlacz wielofunkcyjny
- Możliwość podłączenia modułu SZR
- Metalowy zbiornik paliwa
- Zestaw transportowy (opcjonalnie)
- W 100% miedziana prądnica

-
- Wzmocniona rama
 - Osłona silnika i prądnicy
 - [Gwarancja Daewoo](#)