

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/agregat-pradotworczy-diesel-daewoo-ddae-11000dx-e-3-1x16a-230v-1x32a-230v-1x16a-380v-avr-moc-8-kw-p-8533.html>



Agregat prądowórczy Diesel DAEWOO DDAE 11000DXE-3, 1x16A (230V), 1x32A (230V), 1x16A (380V), AVR, MOC 8 kW

Dostępność	Towar dostępny na zamówienie
Numer katalogowy	DDAE 11000DXE-3
Producent	DAEWOO

Opis produktu

Agregat prądowórczy Diesel DAEWOO DDAE 11000DXE-3, 1x16A (230V), 1x32A (230V), 1x16A (380V), AVR, MOC 8 kW.

8 kW - Moc maksymalna

7.5 kW - Moc znamionowa

668 cm³ - Pojemność skokowa silnika

18 KM - Moc silnika

OPIS:

Silnik wysokoprężny

Podgrzewanie wstępne kolektora dolotowego

AVR (automatyczna regulacja napięcia)

Miedziane uzwojenie prądnicy

Zalety:

Silnik wysokoprężny DAEWOO

Zapewnia stabilne generowanie prądu. Cechuje go niezawodna i wydajna praca nawet w wysokich temperaturach dzięki efektywnemu systemowi chłodzenia powietrzem. Oszczędne zużycie paliwa pozwala na długotrwałą pracę na jednym tankowaniu.

Wyświetlacz wielofunkcyjny

Wskazuje najważniejsze aktualne parametry pomiarowe agregatu prądotwórczego: napięcie, natężenie i częstotliwość prądu, a także obciążenie i czas pracy silnika, co pozwala terminowo przeprowadzać przeglądy urządzenia.

Dwa tryby pracy 230 V/380 V

Innowacyjna technologia Dual Power gwarantuje identyczną moc wyjściową w obu fazach (230 V/380 V). Przełącznik znajdujący się na panelu sterowania umożliwia łatwą zmianę trybu pracy.

Koła skrętne 360°

Pozwalają szybko zmienić kierunek, znacznie ułatwiając transport agregatu. Koła wyposażone są w blokadę, która umożliwia bezpieczne unieruchomienie maszyny podczas pracy.

Możliwość podłączenia modułu SZR (ATS)

Agregat jest kompatybilny z modułem samoczynnego załączania rezerwy. SZR uruchamia agregat w przypadku zaniku zasilania lub spadku napięcia w sieci podstawowej.

Przedłużacz 4-gniazdowy

W skład zestawu wchodzi wytrzymały, 3-metrowy przedłużacz 16 A/230 V, który znakomicie sprawdzi się przy pracach budowlanych.

Dane techniczne:

Moc maksymalna - 8.0 kW

Moc znamionowa - 7.5 kW

Napięcie - 230/380 V

Producent silnika - DAEWOO

Model silnika - 670 diesel

Pojemność miski olejowej - 2.1 l

Moc silnika - 18 KM

Pojemność skokowa silnika - 668 cm³

Pojemność zbiornika paliwa - 13.5 l

Rodzaj paliwa - olej napędowy

Czas pracy przy 50% obciążeniu - 10 h

Wyświetlacz - 5 w 1

Gniazda - 1x16A (230V), 1x32A (230V), 1x16A (380V)

Złącze SZR (ATS) - tak

Akumulator - tak

Zestaw transportowy - 1278

Częstotliwość prądu - 50 Hz

Typ silnika - 4-suwowy
Rodzaj rozruchu - elektryczny
Prąd maksymalny - 32 A
Stabilizacja napięcia - AVR
Współczynnik mocy - 0,8 Cosφ
Wyjście 12 V - nie
Poziom hałasu - 68 dB(A)
Wymiary (D/S/W) - 800 x 550 x 770 mm
Waga - 120 kg

- **Silnik wysokopreżny DAEWOO**
- 2 tryby pracy (230 V/380 V)
- Stabilna praca i oszczędność paliwa do 15%
- Możliwość podłączenia modułu SZR
- AVR - automatyczny stabilizator napięcia
- Miedziane uzwojenie prądnicy
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Rozruch elektryczny
- Czujnik poziomu oleju z systemem zatrzymania silnika
- Automatyczny odpowietrznik układu paliwowego
- Przedrozruchowe podgrzewanie silnika
- Wyświetlacz wielofunkcyjny
- Mocna rama
- Metalowy zbiornik paliwa
- Łożyskowane koła transportowe
- [Gwarancja Daewoo](#)