

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/agregat-pradotworczy-diesel-daewoo-ddae-11000se-2x16a-1x32a-avr-moc-8-kw-p-8541.html>



Agregat prądowórczy Diesel DAEWOO DDAE 11000SE, 2x16A, 1x32A, AVR, MOC 8 kW

Dostępność	Towar dostępny na zamówienie
Numer katalogowy	DDAE 11000SE
Producent	DAEWOO

Opis produktu

Agregat prądowórczy Diesel DAEWOO DDAE 11000SE, 2x16A, 1x32A, AVR, MOC 8 kW.

8 kW - Moc maksymalna

7.5 kW - Moc znamionowa

668 cm³ - Pojemność skokowa silnika

18 KM - Moc silnika

OPIS:

Silnik wysokoprężny

Podgrzewanie wstępne kolektora dolotowego

AVR (automatyczna regulacja napięcia)

Niski poziom hałasu

Zalety:

Cyfrowy panel sterowania

Został wyposażony w mikroprocesor, który pozwala kontrolować m.in. funkcje automatycznego włączania i wyłączania, zdalnego uruchamiania, a także wyłączania w przypadku przekroczenia parametrów krytycznych. Wyświetlacz cyfrowy pokazuje aktualne parametry prądu, napięcie i czas pracy (licznik motogodzin).

Rozruch elektryczny

Dzięki wbudowanemu rozrusznikowi elektrycznemu i akumulatorowi agregat można uruchomić przekręcając kluczyk, bez konieczności ciągnięcia za linkę.

Możliwość podłączenia modułu SZR (ATS)

Agregat jest kompatybilny z modułem samoczynnego załączania rezerwy. SZR uruchamia agregat w przypadku zaniku zasilania lub spadku napięcia w sieci podstawowej.

Koła skrętne 360°

Pozwalają szybko zmienić kierunek, znacznie ułatwiając transport agregatu. Koła wyposażone są w blokadę, która umożliwia bezpieczne unieruchomienie maszyny podczas pracy.

Dane techniczne:

Moc maksymalna - 8 kW

Moc znamionowa - 7.5 kW

Napięcie - 230 V

Producent silnika - DAEWOO

Model silnika - 670 diesel

Pojemność miski olejowej - 2.1 l

Moc silnika - 18 KM

Pojemność skokowa silnika - 668 cm³

Pojemność zbiornika paliwa - 25 l

Rodzaj paliwa - olej napędowy

Czas pracy przy 50% obciążeniu - 18.5 h

Wyświetlacz - cyfrowy panel sterowania

Gniazda - 2x16A, 1x32A

Złącze SZR (ATS) - tak

Akumulator - tak

Zestaw transportowy - 1278
Częstotliwość prądu - 50 Hz
Typ silnika - 4-suwowy
Rodzaj rozruchu - elektryczny
Prąd maksymalny - 32 A
Stabilizacja napięcia - AVR
Współczynnik mocy - 1 Cosφ
Wyjście 12 V - nie
Poziom hałasu - LpA 56 dB(A), LwA 78 dB dB(A)
Wymiary (D/S/W) - 1150 x 650 x 890 mm
Waga - 220 kg

- **Oryginalny 4-suwowy silnik Diesla DAEWOO**
- Obudowa dźwiękochłonna Super Silent
- Cyfrowy panel sterowania z licznikiem motogodzin
- Stabilna praca i oszczędność paliwa do 15%
- Możliwość podłączenia automatyki SZR
- AVR - automatyczny stabilizator napięcia
- Miedziane uzwojenie prądnicy
- Inteligentne zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Rozruch elektryczny
- Czujnik poziomu oleju z systemem zatrzymania silnika
- Automatyczny odpowietrznik układu paliwowego
- Przedrozruchowe podgrzewanie silnika
- Metalowy zbiornik paliwa
- Łożyskowane koła transportowe
- [Gwarancja Daewoo](#)