

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/agregat-pradotworczy-diesel-daewoo-ddae-11000xe-2x16a-1x32a-avr-moc-8-kw-p-8532.html>



Agregat prądowórczy Diesel DAEWOO DDAE 11000XE, 2x16A, 1x32A, AVR, MOC 8 kW

Cena	10 299,00 zł
Cena poprzednia	10 799,00 zł
Numer katalogowy	DDAE 11000XE
Producent	DAEWOO

Opis produktu

Agregat prądowórczy Diesel DAEWOO DDAE 11000XE, 2x16A, 1x32A, AVR, MOC 8 kW.

8 kW - Moc maksymalna

7.5 kW - Moc znamionowa

668 cm³ - Pojemność skokowa silnika

18 KM - Moc silnika

OPIS:

Silnik wysokoprężny

Podgrzewanie wstępne kolektora dolotowego

AVR (automatyczna regulacja napięcia)

Miedziane uzwojenie prądnicy

Zalety:

Silnik wysokoprężny DAEWOO

Zapewnia stabilne generowanie prądu. Cechuje go niezawodna i wydajna praca nawet w

wysokich temperaturach dzięki efektywnemu systemowi chłodzenia powietrzem. Oszczędne zużycie paliwa pozwala na długotrwałą pracę na jednym tankowaniu.

Wyświetlacz wielofunkcyjny

Wskazuje najważniejsze aktualne parametry pomiarowe agregatu prądotwórczego: napięcie, natężenie i częstotliwość prądu, a także obciążenie i czas pracy silnika, co pozwala terminowo przeprowadzać przeglądy urządzenia.

Koła skrętne 360°

Pozwalają szybko zmienić kierunek, znacznie ułatwiając transport agregatu. Koła wyposażone są w blokadę, która umożliwia bezpieczne unieruchomienie maszyny podczas pracy.

Możliwość podłączenia modułu SZR (ATS)

Agregat jest kompatybilny z modułem samoczynnego załączania rezerwy. SZR uruchamia agregat w przypadku zaniku zasilania lub spadku napięcia w sieci podstawowej.

Dane techniczne:

Moc maksymalna - 8 kW

Moc znamionowa - 7.5 kW

Napięcie - 230 V
Producent silnika - DAEWOO
Model silnika - 670 diesel
Pojemność miski olejowej - 2.1 l
Moc silnika - 18 KM
Pojemność skokowa silnika - 668 cm³
Pojemność zbiornika paliwa - 13.5 l
Rodzaj paliwa - olej napędowy
Czas pracy przy 50% obciążeniu - 10 h
Wyświetlacz - 5 w 1
Gniazda - 2x16A, 1x32A
Złącze SZR (ATS) - tak
Akumulator - tak
Zestaw transportowy - 1278
Częstotliwość prądu - 50 Hz
Typ silnika - 4-suwowy
Rodzaj rozruchu - elektryczny
Prąd maksymalny - 32 A
Stabilizacja napięcia - AVR
Współczynnik mocy - 1 Cosφ
Wyjście 12 V - nie
Poziom hałasu - 68 dB(A)
Wymiary (D/S/W) - 800 x 550 x 770 mm
Waga - 120 kg

- **Silnik wysokoprężny DAEWOO**
- Stabilna praca i oszczędność paliwa do 15%
- Możliwość podłączenia modułu SZR
- AVR - automatyczny stabilizator napięcia
- Miedziane uzwojenie prądnicy
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem

-
- Rozruch elektryczny
 - Czujnik poziomu oleju z systemem zatrzymania silnika
 - *Automatyczny odpowietrznik układu paliwowego*
 - Przedrozruchowe podgrzewanie silnika
 - Wyświetlacz wielofunkcyjny
 - Mocna rama
 - Metalowy zbiornik paliwa
 - Łożyskowane koła transportowe
 - [Gwarancja Daewoo](#)