

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/agregat-pradotworczy-diesel-daewoo-ddae-6000xe-2x16a-1x32a-avr-moc-50-kw-p-8481.html>



Agregat prądowórczy Diesel DAEWOO DDAE 6000XE, 2x16A, 1x32A, AVR, MOC 5.0 kW

Cena	6 199,00 zł
Cena poprzednia	6 499,00 zł
Numer katalogowy	DDAE 6000XE
Producent	DAEWOO

Opis produktu

Agregat prądowórczy Diesel DAEWOO DDAE 6000XE, 2x16A, 1x32A, AVR, MOC 5.0 kW.

5.0 kW - Moc maksymalna

4.5 kW - Moc znamionowa

418 cm³ - Pojemność skokowa silnika

11 KM - Moc silnika

OPIS:

Silnik wysokoprężny

Podgrzewanie wstępne kolektora dolotowego

AVR (automatyczna regulacja napięcia)

Miedziane uzwojenie prądnicy

Zalety

Silnik wysokoprężny DAEWOO

Zapewnia stabilne generowanie prądu. Cechuje go niezawodna i wydajna praca nawet w wysokich temperaturach dzięki efektywnemu systemowi chłodzenia powietrzem. Oszczędne zużycie paliwa pozwala na długotrwałą pracę na jednym tankowaniu.

Wyświetlacz wielofunkcyjny

Wskazuje najważniejsze aktualne parametry pomiarowe agregatu prądotwórczego: napięcie, natężenie i częstotliwość prądu, a także obciążenie i czas pracy silnika, co pozwala terminowo przeprowadzać przeglądy urządzenia.

Rozruch elektryczny

Dzięki wbudowanemu rozrusznikowi elektrycznemu i akumulatorowi agregat można uruchomić przekręcając klucz, bez konieczności ciągnięcia za linkę.

Możliwość podłączenia modułu SZR (ATS)

Agregat jest kompatybilny z modułem samoczynnego załączania rezerwy. SZR uruchamia agregat w przypadku zaniku zasilania lub spadku napięcia w sieci podstawowej.

Dane techniczne:

Moc maksymalna - 5.0 kW

Moc znamionowa - 4.5 kW

Napięcie - 230 V

Producent silnika - DAEWOO

Model silnika - 420 diesel

Pojemność miski olejowej - 1.65 l

Moc silnika - 11 KM

Pojemność skokowa silnika - 418 cm³

Pojemność zbiornika paliwa - 13.5 l

Rodzaj paliwa - olej napędowy

Czas pracy przy 50% obciążeniu - 16 h

Wyświetlacz - 5 w 1

Gniazda - 2x16A, 1x32A

Złącze SZR (ATS) - tak

Akumulator - tak

Zestaw transportowy - 1278

Częstotliwość prądu - 50 Hz

Typ silnika - 4-surowy

Rodzaj rozruchu - ręczny-elektryczny

Prąd maksymalny - 32 A

Stabilizacja napięcia - AVR

Współczynnik mocy - 1 Cosφ

Wyjście 12 V - nie

Poziom hałas - 61 dB(A)

Wymiary (D/S/W) - 745 x 510 x 670 mm

Waga - 103 kg

- **Silnik wysokoprężny DAEWOO**

- Stabilna praca i oszczędność paliwa do 15%
- Możliwość podłączenia modułu SZR (kompatybilność z ATS 15-DDAE DSE)
- AVR - automatyczny stabilizator napięcia
- Miedziane uzwojenie prądnicy
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Rozruch elektryczny
- Czujnik poziomu oleju z systemem zatrzymania silnika
- Automatyczny odpowietrznik układu paliwowego
- Przedrozruchowe podgrzewanie silnika
- Wyświetlacz wielofunkcyjny
- Mocna rama
- Metalowy zbiornik paliwa
- Łożyskowane koła transportowe
- [Gwarancja Daewoo](#)