

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/agregat-pradotworczy-diesel-daewoo-ddae-9000sse-2x16a-1x32a-avr-moc-63-kw-p-8539.html>



Agregat prądowórczy Diesel DAEWOO DDAE 9000SSE, 2x16A, 1x32A, AVR, MOC 6.3 kW

Cena	9 199,00 zł
Cena poprzednia	9 599,00 zł
Numer katalogowy	DDAE 9000SSE
Producent	DAEWOO

Opis produktu

Agregat prądowórczy Diesel DAEWOO DDAE 9000SSE, 2x16A, 1x32A, AVR, MOC 6.3 kW.

6.3 kW - Moc maksymalna

6.0 kW - Moc znamionowa

498 cm³ - Pojemność skokowa silnika

15 KM - Moc silnika

OPIS:

Silnik wysokoprężny

Podgrzewanie wstępne kolektora dolotowego

Obudowa dźwiękochłonna

AVR (automatyczna regulacja napięcia)

Zalety:

Cyfrowy panel sterowania

Został wyposażony w mikroprocesor, który pozwala kontrolować m.in. funkcje automatycznego włączania i wyłączania, zdalnego uruchamiania, a także wyłączania w przypadku przekroczenia parametrów krytycznych. Wyświetlacz cyfrowy pokazuje aktualne parametry prądu, napięcie i czas pracy (licznik motogodzin).

Rozruch elektryczny

Dzięki wbudowanemu rozrusznikowi elektrycznemu i akumulatorowi agregat można uruchomić przekręcając kluczyk, bez konieczności ciągnięcia za linkę.

Możliwość podłączenia modułu SZR (ATS)

Agregat jest kompatybilny z modułem samoczynnego załączania rezerwy. SZR uruchamia agregat w przypadku zaniku zasilania lub spadku napięcia w sieci podstawowej.

Koła skrętne 360°

Pozwalają szybko zmienić kierunek, znacznie ułatwiając transport agregatu. Koła wyposażone są w blokadę, która umożliwia bezpieczne unieruchomienie maszyny podczas pracy.

Dane techniczne:

Moc maksymalna - 6.3 kW

Moc znamionowa - 6.0 kW

Napięcie - 230 V

Producent silnika - DAEWOO

Model silnika - 500 diesel

Pojemność miski olejowej - 1.65 l

Moc silnika - 15 KM

Pojemność skokowa silnika - 498 cm³

Pojemność zbiornika paliwa - 15 l

Rodzaj paliwa - olej napędowy

Czas pracy przy 50% obciążeniu - 14 h

Wyświetlacz - cyfrowy panel sterowania

Gniazda - 2x16A, 1x32A

Złącze SZR (ATS) - tak

Akumulator - tak

Zestaw transportowy - 1278

Częstotliwość prądu - 50 Hz

Typ silnika - 4-surowy

Rodzaj rozruchu - elektryczny

Prąd maksymalny - 32 A
Stabilizacja napięcia - AVR
Współczynnik mocy - 1 Cosφ
Wyjście 12 V - nie
Poziom hałasu - LpA 53 dB, LwA 81 dB dB(A)
Wymiary (D/S/W) - 950 x 575 x 765 mm
Waga - 155 kg

- **Oryginalny 4-suwowy silnik Diesla DAEWOO**
- Obudowa dźwiękochłonna Super Silent
- Cyfrowy panel sterowania z licznikiem motogodzin
- Stabilna praca i oszczędność paliwa do 15%
- Możliwość podłączenia Modułu SZR
- AVR - automatyczny stabilizator napięcia
- Miedziane uzwojenie prądnicy
- Inteligentne zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Rozruch elektryczny
- Czujnik poziomu oleju z systemem zatrzymania silnika
- Automatyczny odpowietrznik układu paliwowego
- Przedrozruchowe podgrzewanie silnika
- Metalowy zbiornik paliwa
- Łożyskowane koła transportowe
- [Gwarancja Daewoo](#)