

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/agregat-pradotworczy-diesel-daewoo-ddae-9000xe-2x16a-1x32a-avr-moc-63-kw-p-8530.html>



Agregat prądotwórczy Diesel DAEWOO DDAE 9000XE, 2x16A, 1x32A, AVR, MOC 6.3 kW

Cena	7 249,00 zł
Cena poprzednia	7 599,00 zł
Numer katalogowy	DDAE 9000XE
Producent	DAEWOO

Opis produktu

Agregat prądotwórczy Diesel DAEWOO DDAE 9000XE, 2x16A, 1x32A, AVR, MOC 6.3 kW.

6.3 kW - Moc maksymalna

6.0 kW - Moc znamionowa

498 cm³ - Pojemność skokowa silnika

15 KM - Moc silnika

OPIS:

Silnik wysokoprężny

Podgrzewanie wstępne kolektora dolotowego

AVR (automatyczna regulacja napięcia)

Miedziane uzwojenie prądnicy

Zalety

Silnik wysokoprężny DAEWOO

Zapewnia stabilne generowanie prądu. Cechuje go niezawodna i wydajna praca nawet w wysokich temperaturach dzięki efektywnemu systemowi chłodzenia powietrzem. Oszczędne zużycie paliwa pozwala na długotrwałą pracę na jednym tankowaniu.

Wyświetlacz wielofunkcyjny

Wskazuje najważniejsze aktualne parametry pomiarowe agregatu prądotwórczego:

napięcie, natężenie i częstotliwość prądu, a także obciążenie i czas pracy silnika, co pozwala terminowo przeprowadzać przeglądy urządzenia.

Powiększone koła transportowe

Koła wykonane są z gumy pełnej ze stalową konstrukcją, łożyskowane, odporne na przebicie, niewymagające pompowania lub konserwacji w ciągu całego okresu eksploatacji. Zwiększona średnica kół ułatwia przemieszczanie agregatu po nierównej powierzchni.

Możliwość podłączenia modułu SZR (ATS)

Agregat jest kompatybilny z modułem samoczynnego załączania rezerwy. SZR uruchamia agregat w przypadku zaniku zasilania lub spadku napięcia w sieci podstawowej.

Dane techniczne:

Moc maksymalna - 6.3 kW

Moc znamionowa - 6.0 kW

Napięcie - 230 V

Producent silnika - DAEWOO

Model silnika - 500 diesel

Pojemność miski olejowej - 1.65 l

Moc silnika - 15 KM

Pojemność skokowa silnika - 498 cm³

Pojemność zbiornika paliwa - 13.5 l

Rodzaj paliwa - olej napędowy

Czas pracy przy 50% obciążeniu - 13 h

Wyświetlacz - 5 w 1

Gniazda - 2x16A, 1x32A
Złącze SZR (ATS) - tak
Akumulator - tak
Zestaw transportowy - 1278
Częstotliwość prądu - 50 Hz
Typ silnika - 4-surowy
Rodzaj rozruchu - ręczny-elektryczny
Prąd maksymalny - 32 A
Stabilizacja napięcia - AVR
Współczynnik mocy - 1 Cosφ
Wyjście 12 V - nie
Poziom hałasu - 69 dB(A)
Wymiary (D/S/W) - 745 x 510 x 630 mm
Waga - 108 kg

- **Silnik wysokoprężny DAEWOO**
- Stabilna praca i oszczędność paliwa do 15%
- Możliwość podłączenia modułu SZR
- AVR - automatyczny stabilizator napięcia
- Miedziane uzwojenie prądnicy
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Rozruch elektryczny
- Czujnik poziomu oleju z systemem zatrzymania silnika
- Automatyczny odpowietrznik układu paliwowego
- Przedrozruchowe podgrzewanie silnika
- Wyświetlacz wielofunkcyjny
- Mocna rama
- Metalowy zbiornik paliwa
- Łożyskowane koła transportowe
- [Gwarancja Daewoo](#)

