

Dane aktualne na dzień: 14-05-2026 12:18

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/bezolejowy-kompresor-daewoo-dac-180s-09-kw-8-bar-p-9263.html>



Bezolejowy kompresor DAEWOO DAC 180S - 0.9 kW, 8 bar

| | |
|------------------|--|
| Cena | 649,00 zł |
| Numer katalogowy | DAC 180S |
| Kod EAN | 5906349461722 |
| Producent | DAEWOO - DAEWOO POWER PRODUCTS sp. z o.o. |

Opis produktu

Bezolejowy kompresor DAEWOO DAC 180S - 0.9 kW, 8 bar.

0,9 kW - Pobór mocy

170 l/min - Wydajność

8 bar - Ciśnienie maksymalne

8 l - Pojemność zbiornika

OPIS:

Bezolejowy

Cztery stopnie ochrony

Moc: 900 W

Niski poziom hałasu

Zalety

Silnik bezszczotkowy DAEWOO

Wysoce wydajny i cichy silnik elektryczny o mocy 900 W i prędkości obrotowej 2800 obr. / min. Został specjalnie zaprojektowany do stosowania w kompresorach powietrza. Cechuje go długa żywotność.

Wysoka wydajność

Osobny filtr powietrza w każdym z cylindrów ułatwia dopływ powietrza do sprężania. Wysoka wydajność do 170 l / min. Oddzielne przewody, którymi powietrze pompowane jest do zbiornika.

Skuteczny system chłodzenia

Powiększone żebra rozpraszające ciepło umiejscowione na bloku cylindrów zapewniają skuteczne chłodzenie i umożliwiają długotrwałą, ciągłą pracę kompresora. 2 duże wentylatory wytwarzają mocniejszy strumień powietrza i zapewniają o 40% bardziej wydajne chłodzenie zespołu tłoków i silnika.

4 stopnie ochrony kompresora

Zawór bezpieczeństwa zadziała po osiągnięciu w zbiorniku ciśnienia 8 bar. Zawór elektromagnetyczny automatycznie uwalnia ciśnienie w przewodach po wyłączeniu kompresora. Zabezpieczenie przed przeciążeniem załącza się i wyłącza urządzenie w przypadku zbyt niskiego lub zbyt wysokiego napięcia wejściowego. Zabezpieczenie przed przegrzaniem automatycznie wyłącza urządzenie w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury.

Wyposażenie

Manometr monitorujący ciśnienie w zbiorniku. Manometr do dokładnego ustawiania ciśnienia wyjściowego za pomocą regulatora ciśnienia. Szybkozłączka $\frac{1}{4}$ cala ułatwia podłączenie, odcina dopływ powietrza po odłączeniu węża.

Wygodny uchwyt do przenoszenia

Umożliwia szybkie przeniesienie kompresora w dowolne miejsce obszaru roboczego.

Dane techniczne

Wydajność - 170 l/min

Pojemność zbiornika - 8 l

Ciśnienie maksymalne - 8 bar

Ilość cylindrów - 2 szt.

Stopień ochrony - IP21

Typ napędu - bezpośredni

Ilość manometrów - 2 szt.

Nóżki antywibracyjne - 4 szt.

Pobór mocy - 0.9 kW

Prędkość obrotowa silnika - 2800 obr./min

Producent silnika - DAEWOO

Ilość faz - 1

Napięcie - 230 V

Waga - 11,5 kg

Wymiary (D/S/W) - 460x190x415 mm

Bezolejowy kompresor **DAEWOO** został specjalnie zaprojektowany do wytwarzania sprężonego powietrza niezanieczyszczonego olejem, jest kompatybilny z narzędziami pneumatycznymi, takimi jak: aerografy, pistolety natryskowe i pistolety do przedmuchiwania. Nadaje się do pompowania materacy i akcesoriów pływackich. Przydaje się do przedmuchiwania sprzętu elektrycznego.

