

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/bezolejowy-kompresor-daewoo-dac-480s-29-kw-8-bar-p-9192.html>



Bezolejowy kompresor DAEWOO DAC 480S - 2.9 kW, 8 bar

Cena	1 699,00 zł
Dostępność	Towar w magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	DAC 480S
Kod EAN	5906349461746
Producent	DAEWOO - DAEWOO POWER PRODUCTS sp. z o.o.

Opis produktu

Bezolejowy kompresor DAEWOO DAC 480S - 2.9 kW, 8 bar.

2,9 (1,45x2) kW - Pobór mocy

500 l/min - Wydajność

8 bar - Ciśnienie maksymalne

50 l - Pojemność zbiornika

OPIS:

Bezolejowy

Cztery stopnie ochrony

Moc: 2900 W

Niski poziom hałasu

Zalety:

Silnik bezszczotkowy DAEWOO

Wysoce wydajny i cichy silnik elektryczny o mocy 2900 W i prędkości obrotowej 2800 obr. / min. Został specjalnie zaprojektowany do stosowania w kompresorach powietrza. Cechuje go długa żywotność. Pracuje znacznie ciszej niż analogiczne modele, ponieważ jest czterobiegunowy.

Wysoka wydajność

Osobny filtr powietrza w każdym z cylindrów ułatwia dopływ powietrza do sprężania. Wysoka wydajność do 500 l / min. Oddzielne przewody, którymi powietrze pompowane jest do zbiornika.

Skuteczny system chłodzenia

Powiększone żebra rozpraszające ciepło umiejscowione na bloku cylindrów zapewniają skuteczne chłodzenie i umożliwiają długotrwałą, ciągłą pracę kompresora. 2 duże wentylatory wytwarzają mocniejszy strumień powietrza i zapewniają o 40% bardziej

wydajne chłodzenie zespołu tłoków i silnika.

4 stopnie ochrony kompresora

Zawór bezpieczeństwa zadziała po osiągnięciu w zbiorniku ciśnienia 8 bar. Zawór elektromagnetyczny automatycznie uwalnia ciśnienie w przewodach po wyłączeniu kompresora. Zabezpieczenie przed przeciążeniem załącza się i wyłącza urządzenie w przypadku zbyt niskiego lub zbyt wysokiego napięcia wejściowego. Zabezpieczenie przed przegrzaniem automatycznie wyłącza urządzenie w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury.

Wyposażenie

2 manometry do dokładnego ustawiania ciśnienia wyjściowego za pomocą regulatora ciśnienia. 2 szybkozłączki $\frac{1}{4}$ cala umożliwiają jednoczesne podłączenie kilku odbiorników, odcinają dopływ powietrza po odłączeniu węża.

Powiększone koła

Umożliwiają szybkie i wygodne przewiezienie kompresora w dowolne miejsce obszaru roboczego.

Dane techniczne:

Wydajność - 500 l/min
Pojemność zbiornika - 50 l
Ciśnienie maksymalne - 8 bar
Ilość cylindrów - 4 szt.
Stopień ochrony - IP21
Typ napędu - bezpośredni
Ilość manometrów - 2 szt.
Nóżki antywibracyjne - 2 szt.
Pobór mocy - 2,9 (1,45x2) kW
Prędkość obrotowa silnika - 2800 obr./min
Producent silnika - DAEWOO
Ilość faz - 1
Napięcie - 230 V
Waga - 38,5 kg
Wymiary (D/S/W) - 695x360x580 mm

Bezolejowy kompresor DAEWOO został specjalnie zaprojektowany do wytwarzania sprężonego powietrza niezanieczyszczonego olejem, jest kompatybilny z narzędziami pneumatycznymi, takimi jak: aerografy, pistolety natryskowe i pistolety do przedmuchiwania. Nadaje się do pompowania materacy i akcesoriów pływackich. Przydaje się do przedmuchiwania sprzętu elektrycznego.

[Gwarancja Daewoo](#)

