

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/briggs-stratton-agregat-pradotworczy-promax-7500ea-2x-230v16a-1x-230v32a-moc-7-5-kw-6-kw-p-8670.html>



BRIGGS & STRATTON agregat prądowórczy Promax 7500EA, 2x 230V/16A, 1x 230V/32A, MOC 7,5 kW / 6 kW

Cena	11 499,00 zł
Cena poprzednia	12 499,00 zł
Dostępność	Towar w magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Sprint 3200A
Producent	BRIGGS&STRATTON

Opis produktu

BRIGGS & STRATTON agregat prądowórczy Promax 7500EA, 2x 230V/16A, 1x 230V/32A, MOC 7,5 kW / 6 kW.

Najwyższa wydajność do najbardziej wymagających zadań.

ProMax to niezwykła wydajność, długi czas działania i trwałość. Ten wytrzymały agregat jest idealny do pracy przemysłowej, dzięki zastosowaniu komercyjnych **silników VANGUARD** mających **3-letnią gwarancję w standardzie**.

Silniki VANGUARD™ mają szybki rozruch i są zaprojektowane tak, aby były niezawodne w najbardziej wymagających zastosowaniach komercyjnych. Mocne i łatwe do uruchomienia, te niezawodne silniki cechują się wieloma zaawansowanymi technologiami

Duża moc. Do ciężkich prac. **Model ProMax** oznacza najwyższą wydajność i długi czas pracy. Te generatory benzynowe do pracy w cięższych warunkach są bardzo wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych. Po pierwsze silnik komercyjny **Vanguard® V-Twin** jest bardzo niezawodny oraz może być wykorzystywany nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach. Również uruchomienie silnika benzynowego jest łatwe dzięki rozruchowi elektrycznemu na kluczyk.

Przenośny generator benzynowy **ProMax 7500EA zapewnia 7500 W mocy rozruchowej i 6000 W mocy roboczej**. Może on zapewniać zasilanie przez ponad 7 godzin (przy obciążeniu 50%). Ponadto ten generator benzynowy umożliwia podłączenie zasilania na budowie dzięki dwóm gniazdom domowym **230V/16 A i jednemu gniazdu 230V/32 A**.

Opcjonalny zestaw kół ułatwia przemieszczanie.

ZALETY PRODUKTU:

Silnik komercyjny Vanguard® V-Twin

Ten komercyjny i oszczędny silnik V-Twin jest idealny do przenośnych generatorów przeznaczonych do pracy w cięższych warunkach. Technologia zaworów górnych (OHV) sprawia, że silnik pracuje przez dłuższy czas oraz w niższej temperaturze. Silniki wyprodukowane w Japonii.

Rozruch elektryczny

Szybkie i łatwe uruchamianie silnika za pomocą klucza.

Zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach

Wydajny generator benzynowy przeznaczony do pracy w cięższych warunkach zapewnia wysokie osiągi. Codziennie.

Alternator Power Surge™

Alternator Power Surge™ zapewnia płynny wzrost mocy niezbędny dla urządzeń napędzanych silnikiem. Duże urządzenia gospodarstwa domowego i narzędzia są uruchamiane natomiast.

Funkcja automatycznego wyłączania silnika przy niskim poziomie oleju

Silnik zatrzyma się przy niskim poziomie oleju, aby uniknąć kosztownych uszkodzeń.

Automatyczny regulator napięcia (AVR)

Automatyczne regulatory napięcia (AVR) systemu zapobiegają skokom napięcia, chroniąc wszystkie urządzenia elektroniczne. Ogranicza wahania napięcia agregatu prądotwórczego do $\pm 2\%$, zapewniając płynną i bezpieczną pracę sprzętu.

Zestaw kół ProMax™

Zestaw kół oraz teleskopowe uchwyty ułatwiają przemieszczanie. Pasuje do modeli ProMax 7500EA i 9000EA (sprzedawane osobno).

DANE TECHNICZNE:

Numer modelu

030404

Moc rozruchowa¹

7500

Moc robocza²

6000

Napięcie (V)

230

Częstotliwość (Hz)

50

Poziom hałas (dB(A))³

72

Czas pracy⁴

7 godz. 5 min.

Gniazda

2x 230 V/16 A, 1x 230 V/32 A

Rozrusznik

Rozruch elektryczny – kluczyk

Marka silnika

Vanguard™

Typ silnika

Górnozaworowy VTwin

Pojemność skokowa (cm3)

479

Cylinder

Tuleja żeliwna

Pojemność zbiornika paliwa (l)

15

Wskaźnik poziomu paliwa

Tak

Tłumik

Quiet GenSet

Alternator

Power Surge™ /AVR

Przerywacz

Tak

Licznik godzin

Tak

Woltomierz

Tak

System smarowania

Tak

Średnica rurki ramy (mm)

38.0

Ciężar (kg)

121

Długość (cm)

89

Szerokość (cm)

59

Wysokość (cm)

55

Gwarancja komercyjna (produkt)⁵

2-letnia ograniczona

Gwarancja komercyjna (silnik)⁶

3-letnia ograniczona

Zgodność z dyrektywami CE

Zgodność z dyrektywami CE

¹ Moc rozruchowa to maksymalny prąd, jaki może zostać dostarczony chwilowo podczas uruchamiania silnika, pomnożony przez napięcie znamionowe agregatu prądotwórczego.

² Zgodnie z normą EN ISO 8528-13:2016.

³ Poziomy dźwięku mogą się zmieniać w zależności od bliskości i położenia; pomiar przy obciążeniu 25% i w odległości 7 metrów od boku

panelu sterowania.

⁴ Czas pracy przy obciążeniu 50%.

⁶ Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji można znaleźć na stronie www.vanguardpower.com.