

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/endress-agregat-pradotworczy-ese-1306-dhs-gt-es-1-x-cee-230-v16-a-1-x-cee-400-v16-a-moc-105-kw-230029-p-8729.html>



## ENDRESS agregat prądotwórczy ESE 1306 DHS-GT ES, 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A, moc 10.5 kW, 230029

Dostępność

**Towar dostępny na zamówienie**

Numer katalogowy

**230029**

Producent

**ENDRESS**

### Opis produktu

**ENDRESS agregat prądotwórczy ESE 1306 DHS-GT ES, 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A, moc 10.5 kW, 230029.**

### OPIS:

- Profesjonalny agregat z wysokiej mocy synchroniczną prądnicą System Dual-Voltage. Agregat prądotwórczy Endress ESE 1306 DHS GT ES 230/400V umożliwia dostarczenie pełnej mocy agregatu dla szerokiej gamy odbiorników. Urządzenie jest dedykowane do zasilania elektronarzędzi, urządzeń ogrodniczych, budowlanych, pomp i kompresorów o zasilaniu 400V i 230V.
  - Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju
  - Zabezpieczenie przeciążeniowe generatora
  - Silniki OHV HONDA
  - Powiększony zbiornik wydłużający czas pracy
  - Generatory wysokiej mocy ze sterowaniem złożonym 400 V

### Dane techniczne:

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Typ generatora                  | synchroniczny |
| Moc maks. 3~ [kVA/kW]           | 13.2/10.5     |
| Moc maks. 1~ [kVA/kW]           | 7.6/6.8       |
| Moc ciągła 3~ [kVA/kW]          | 12.0/9.6      |
| Moc ciągła 1~ [kVA/kW]          | 6.9/6.2       |
| Napięcie znamionowe [V]         | 400/230       |
| Prąd znamionowy [A]             | 17,3/30       |
| Sprawność [cos φ]               | 0,8           |
| Częstotliwość [Hz]              | 50            |
| Stopień ochrony generatora [IP] | 23            |

### Silnik

|                                                |                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Typ silnika                                    | HONDA GX630 / 21 HP                   |
| Typ konstrukcji                                | 2-cylindrowy 4-suwowy OHV             |
| Pojemność skokowa [cm³]                        | 688                                   |
| Moc przy 3000 obr./min.                        | 12,4                                  |
| Emisja CO2 [g / kWh]                           | 751                                   |
| Prędkość obrotowa [obr./min]                   | k.A                                   |
| Paliwo                                         | Benzyna                               |
| Pojemność zbiornika paliwa [l]                 | 16                                    |
| Czas pracy przy 75% obciążenia [godz.]         | 3,7                                   |
| System rozruchowy                              | Elektryczny wraz z akumulatorem       |
| Poziom mocy akustycznej LWA [db(A)]            | 102                                   |
| Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m) [db(A)] | 77                                    |
| Ciężar ca. [kg]                                | 137                                   |
| Wymiary D x S x W [mm]                         | 945 x 570 x 645                       |
| Gniazda                                        | 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A |

- **gwarancja: 24 miesiące dla osób fizycznych, 24 miesiące dla firm**

**»ENDRESS - Made in Germany«**

### Możliwe zastosowania:

|                            |        |        |
|----------------------------|--------|--------|
| Elektronarzędzia do        | 9300 W | 6100 W |
| Urządzenia ogrodnicze lub  | 6200 W | 4100 W |
| budowlane do               |        |        |
| Spawarki inwerterowe do Ø  |        | 5,0 mm |
| Kompresory lub pompy do    | 4700W  | 3100 W |
| Możliwe obszary zastosowań | 400 V  | 230 V  |

### Akcesoria dodatkowe (możliwość dokupienia):

Zestaw kół

Numer produktu: 161 015

---

Zestaw kół  
Zestaw konserwacji  
Zestaw tankowania zaworu 3-drożnego

Numer produktu: 161 015  
Numer produktu: 164 032  
Numer produktu: 163 110