

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/endress-agregat-pradotworczy-ese-6000-dbs-55-kw-400-230-v-240-216-p-7927.html>



ENDRESS agregat prądotwórczy ESE 6000 DBS, 5.5 kW, 400 / 230 V, 240 216

Numer katalogowy

240216

Producent

ENDRESS

Opis produktu

ENDRESS agregat prądotwórczy ESE 6000 DBS, 5.5 kW, 400 / 230 V, 240 216.

Kompaktowy format, składane uchwyty i dostarczony zestaw kół zapewniają dużą mobilność i sprawiają, że generatory **ECOPOWER Line firmy ENDRESS** są doskonałym źródłem zasilania do samodzielnej pracy w obszarach prywatnych i komercyjnych.

Wyjątkowo duży zbiornik pozwala skoncentrować się na pracy lub gościach na przyjęciu w ogrodzie **nawet przez 12 godzin**, bez martwienia się o tankowanie.

Zintegrowane automatyczne wyłączanie na wypadek braku oleju oraz zabezpieczenie przed przeciążeniem agregatu zapewniają, że Twój agregat benzynowy jest chroniony przed uszkodzeniem, dzięki czemu możesz cieszyć się swoim urządzeniem przez długi czas.

Dane techniczne:

Typ generatora	synchroniczny
Maksymalna moc 3 ~ [kVA / kW]	6,9 / 5,5
Maksymalna moc 1 ~ [kVA / kW]	3,6 / 3,6
Moc ciągła 3 ~ [kVA /	6,3 / 5,0

kW]	
Moc ciągła 1 ~ [kVA / kW]	3,3 / 3,3
Napięcie znamionowe [V]	400/230
Prąd znamionowy [A]	9,0 / 14,3
Sprawność [cos φ]	0,8 / 1,0
Częstotliwość [Hz]	50
Stopień ochrony generatora [IP]	23

Silnik

Typ konstrukcji	1-cylindrowy, 4-suwowy, OHV
Pojemność skokowa [cm ³]	420
Moc przy 3000 obr./min	6.4
Paliwo	Benzyna
Pojemność zbiornika paliwa [l]	30
Zużycie przy 75% obciążeniu [l / h]	2.6
Czas pracy przy obciążeniu 75% [h]	11.5
System rozruchowy	Rozrusznik ręczny
Poziom mocy akustycznej LWA [db (A)]	97
Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7 m) [db (A)]	72
Waga około [kg]	84
Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	786 x 570 x 600
Gniazda	1 x Schuko 230 V / 16 A 1 x CEE 400 V / 16 A

Cechy urządzenia:

-
- Powiększony zbiornik wydłużający czas pracy
 - Wskaźnik poziomu paliwa
 - 4-funkcyjny wyświetlacz zapewniający przegląd wszystkich parametrów
 - Składane uchwyty
 - Automatyczna regulacja napięcia AVR
 - Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju
 - Zabezpieczenie przeciążeniowe generatora
 - Zestaw kół

- **gwarancja: 24 miesiące dla osób fizycznych, 24 miesiące dla firm**