

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/endress-agregat-pradotworczy-ese-606-dhs-gt-1-x-230-v-16-a-1-x-cee-230-v-16-a-1-x-cee-400-v-16-a-112-305-p-7106.html>



ENDRESS agregat prądotwórczy ESE 606 DHS-GT, 1 x 230 V / 16 A 1 x CEE 230 V / 16 A 1 x CEE 400 V / 16 A, 112 305

Dostępność	Towar dostępny na zamówienie
Numer katalogowy	112 305
Producent	ENDRESS

Opis produktu

ENDRESS agregat prądotwórczy ESE 606 DHS-GT, 1 x 230 V / 16 A 1 x CEE 230 V / 16 A 1 x CEE 400 V / 16 A , 112 305.

OPIS:

- Agregaty prądotwórcze **Professional GT** Line są wyposażone w wydajne generatory synchroniczne i nadają się do stosowania w sprzęcie budowlanym, elektronarzędziach, narzędziach ogrodniczych i sprzęcie spawalniczym.

Wyjątkowo duży zbiornik pozwala skoncentrować się na pracy nawet przez 22 godziny, na przykład na placu budowy, bez martwienia się o tankowanie. Zintegrowane automatyczne wyłączanie na wypadek braku oleju oraz zabezpieczenie przed przeciążeniem generatora zapewniają, że Twój agregat prądotwórczy jest chroniony przed uszkodzeniem, dzięki czemu możesz cieszyć się swoim urządzeniem przez długi czas.

Wyposażenie standardowe:

- Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju

- Zabezpieczenie przeciążeniowe generatora
- **Silnik HONDA GX390 / 11 KM**
- Powiększony zbiornik wydłużający czas pracy
- Generatory wysokiej mocy ze sterowaniem złożonym 400 V

Dane techniczne:

Typ generatora	synchroniczny
Maksymalna moc 3	8,3 / 6,6
~ [kVA / kW]	
Maksymalna moc 1	4,9 / 4,4
~ [kVA / kW]	
Moc ciągła 3 ~ [kVA	7,0 / 5,6
/ kW]	
Moc ciągła 1 ~ [kVA	3,5 / 3,2
/ kW]	
Napięcie	400/230
znamionowy [V]	
Prąd znamionowy	10,1 / 15,2
[A]	
Sprawność [cos φ]	0,8 / 0,9
Częstotliwość [Hz]	50
Stopień ochrony	23
generatora [IP]	

Silnik

Typ silnika	HONDA GX390 / 11 KM
Typ konstrukcji	1-cylindrowy
	czterosuwowy OHV
Pojemność skokowa	389
[cm ³]	
Moc przy 3000	6.4
obr./min	
Paliwo	Benzyna
Pojemność	30
zbiornika paliwa [l]	
Zużycie przy 75%	2.1
obciążeniu [l / h]	
Czas pracy przy	14,3
obciążeniu 75% [h]	
System rozruchowy	Rozrusznik ręczny
Poziom mocy	97
akustycznej LWA	
[db (A)]	
Poziom ciśnienia	72
akustycznego LPA	
(7 m) [db (A)]	
Waga około [kg]	81
Wymiary dł. x szer.	800 x 538 x 576
x wys. [mm]	

Gniazda	1 x 230 V / 16 A 1 x CEE 230 V / 16 A 1 x CEE 400 V / 16 A.
---------	---

- **gwarancja: 24 miesiące dla osób fizycznych, 24 miesiące dla firm**

»ENDRESS - Made in Germany«

Możliwe zastosowania:

Odbiorniki elektroniczne do	5500 W		3100 W
Elektronarzędzia do	3700 W		2100 W
Urządzenia ogrodowe do	2800W		1600W
Spawarki inwerterowe do Ø		3,25mm	
Możliwe obszary zastosowań	400 V		230 V

Akcesoria dodatkowe (możliwość dokupienia):

Zestaw kół	Numer produktu: 161 000
Zestaw konserwacji	Numer produktu: 164 029