

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/faworyt-agregat-pradotworczy-inwertorowy-gi4000-2x230v-16a-1x12v-2xusb-moc-4-kw-p-8754.html>



FAWORYT agregat prądowórczy inwertorowy GI4000, 2x230V / 16A, 1x12V, 2xUSB, MOC 4 kW

Numer katalogowy	36 047 774
Kod producenta	FAA GI4000
Kod EAN	5903357109424
Producent	FAWORYT - Krysiak Sp. z o.o.

Opis produktu

FAWORYT agregat prądowórczy inwertorowy GI4000, 2x230V / 16A, 1x12V, 2xUSB, MOC 4 kW.

OPIS:

Agregat inwertorowy Faworyt GI4000

Prezentujemy agregat inwertorowy **Faworyt GI4000**, który zapewnia moc wyjściową do 4 kW i ciągłą moc wyjściową do 3,5 kW. Agregat posiada prąd znamionowy wynoszący 29,2 A oraz napięcie znamionowe 230 V~50 Hz, co czyni go kompatybilnym z wieloma urządzeniami. Pojemność silnika wynosi 224 cm³, co zapewnia sprawne działanie maszyny przy minimalnym zużyciu paliwa. Agregat inwertorowy **Faworyt GI4000** ma pojemność zbiornika paliwa wynoszącą 6 l, dzięki czemu można go stosować przez dłuższy czas bez potrzeby częstego uzupełniania paliwa. Pojemność zbiornika oleju wynosi 0,6 l, a urządzenie posiada czujnik poziomu oleju, który informuje użytkownika, gdy poziom oleju jest zbyt niski.

Dzięki temu urządzeniu możesz zasilać urządzenia o dużej mocy, takie jak piece grzewcze, elektronarzędzia i wiele innych

Agregat inwertorowy **Faworyt GI4000** posiada czujnik przeciążenia, który chroni urządzenie przed uszkodzeniem w przypadku przeciążenia. Ponadto urządzenie ma 2 gniazda AC, 1 gniazdo 12V 8A DC oraz 2 wyjścia USB, co pozwala na podłączenie wielu urządzeń jednocześnie. Kompaktowa obudowa agregatu inwertorowego **Faworyt GI4000** sprawia, że jest on łatwy do przenoszenia i składowania. Urządzenie waży 43 kg, co czyni je łatwym w transporcie. Agregat inwertorowy **Faworyt GI4000** to niezawodne, wydajne i proste w obsłudze urządzenie, które zaspokoi potrzeby każdego użytkownika poszukującego niezależnego źródła zasilania.

DANE TECHNICZNE:

PRĄDNICA:

- **Typ Inwerterowy** 1-f ~
- **Napięcie znamionowe prądu** ~ 230V~50Hz
- **Moc wyjściowa max** 3,8 kW
- **Moc wyjściowa ciągła (COP)** 3,5 kW
- **Współczynnik mocy wyjściowej** 1,0
- **Napięcie prądu stałego** DC 12V 8A
- **Prąd znamionowy** AC 15 A
- **Stopień ochrony** IP23M
- **Czujnik poziomu oleju** TAK

SILNIK:

- **Model** DH 225
- **Typ silnika** Jednocylindrowy, 4-suwowy OHV, chłodzony powietrzem 224cm³
- **Śr. Cylindra x skok tłoka**(mm x mm) 58 x 70
- **Pojemność cm³** 224
- **Max. moc KW/obr.min** 4,5/ 3600
- **Rodzaj paliwa** Benzyna bezołowiowa 95 PB
- **Pojemność zbiornika paliwa (L)** 6
- **Nieprzerwany czas pracy (h)** 12 (przy 50% obciążenia)
- **Rodzaj oleju silnikowego** SAE 10W30
- **Pojemność zbiornika oleju (L)** 0,6
- **Rozruch silnika** Rozrusznik ręczny System zapłonu
- **Elektroniczny układ zapłonowy**
- **Rodzaj świecy zapłonowej** F7RTC (TORCH) lub odpowiednik

WAGA:

- **Waga netto (kg)** 48

HAŁAS:

- **Gwarantowany poziom mocy akustycznej** 95 dB
- **Zmierzony poziom mocy akustycznej** 92,3 dB(A) K=1,62dB(A)
- **Poziom ciśnienia akustycznego** 72,52 dB(A) K=3dB(A)

SPECYFIKACJA:

- **moc wyjściowa** max.: 4 kW
- **moc wyjściowa ciągła** (COP): 3,5 kW
- **prąd znamionowy:** 29,2 A
- **napięcie znamionowe:** 230V~50Hz
- **pojemność silnika:** 224 cm³
- **pojemność zbiornika paliwa:** 6 l
- **pojemność zbiornika oleju:** 0,6 l
- **czujnik przeciążenia**
- **2 gniazda AC**
- **1 gniazdo 12V 8A DC**
- **2 wyjścia USB**
- **czujnik poziomu oleju**
- **kompaktowa obudowa**

W ZESTAWIE:

- agregat
- instrukcja obsługi agregatu
- lejek
- klucz do świec
- karta gwarancyjna

SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY ORAZ DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI - ponad 30 LAT DOŚWIADCZENIA NA RYNKU SPRZĘTU OGRODNICZEGO (ogólnopolska sieć serwisowa i serwis centralny do obsługi i pomocy technicznej).

SERWIS DOOR-TO-DOOR



Zgłoś u nas awarię sprzętu



Przygotuj urządzenie do odbioru kurierem



Urządzenie zostanie naprawione



Sprawne urządzenie odeślemy bezpłatnie

INSTRUKCJE

[INSTRUKCJA OBSŁUGI](#)