

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/fral-drydigit-21lcd-osuszacz-do-uzytku-domowego-250-m3godz-p-8999.html>



FRAL DryDigit 21LCD osuszacz do użytku domowego - 250 m³/godz.

Cena	1 095,00 zł
Numer katalogowy	DryDigit 21LCD
Kod EAN	8051770110798
Producent	FRAL - FRAL SRL

Opis produktu

FRAL DryDigit 21LCD osuszacz do użytku domowego - 250 m³/godz.

Wydajność: 21 litrów na 24 godz. Przepływ powietrza: 250 m³ na godz. R290

Osuszacz FRAL Dry Digit 21LCD (dawniej 20LCD) od lat cieszy się ogromnym powodzeniem na rynku, jest prosty w obsłudze, cichy i bardzo estetyczny. Sprawdza się doskonale nie tylko w mieszkaniu, ale także w zawilgoconej łazience, spiżarni, garderobie czy piwnicy.

Duże zawilgocenie powietrza skutkuje powstawaniem grzybów, pleśni i innych drobnoustrojów, niebezpiecznych dla naszego zdrowia. Powoduje również niszczenie mebli i innych przedmiotów, znajdujących się w naszych pomieszczeniach użytkowych. Do tego dochodzi nieprzyjemny zapach wilgoci, który trudno wyeliminować. Receptą na takie problemy jest zastosowanie osuszacza powietrza.

- Pracuje aż do wilgotności 35% RH co jest nieosiągalne dla większości osuszaczy domowych.
- Wysoka wydajność osuszania - 21l/24h (przy 30°C, RH80%)
- Alarm pełnego zbiornika zapewnia bezpieczną pracę urządzenia
- Precyzyjny higrostat, który pozwala na utrzymanie określonego poziomu wilgotności
- Specjalny filtr, który oczyszcza powietrze, usuwając z niego kurz, sierść czy roztocza
- Filtr węglowy eliminuje nieprzyjemne zapachy (opcja)
- Funkcja Timer 12h, która umożliwia kontrolę czasu pracy urządzenia
- Możliwość podłączenia stałego odprowadzania wody, dzięki czemu osuszacz może być bardziej efektywny

CHARAKTERYSTYKA:

- Automatyczny higrostat
- Kółka jezdne

- Stałe odprowadzenie wody
- Elektroniczny system odszraniania
- **Pracuje aż do 35% wilgotności względnej**
- Alarm pełnego zbiornika
- Gwarancja 24 miesiące

WYPOSAŻENIE:

- Wyświetlacz LCD poziomu wilgotności i temperatury
- Elektroniczny higrostat
- Ekologiczny gaz R290
- Wentylator 2-stopniowy
- Filtr powietrza
- Filtr z węgla aktywowanego (opcja)
- Elektroniczny panel sterujący
- Timer 12 godzinny

DANE TECHNICZNE:

- Przeciętny pobór mocy (20°C - 60% RH): 310 W
- Maksymalny pobór mocy (32°C - 90% RH): 420 W
- Przepływ powietrza: 250 m³/godz.
- Poziom głośności (w odległości trzech metrów): 38 db(A)
- Czynnik roboczy: R290 (0,086 kg)
- Pojemność zbiornika na wodę: 4 litry
- Zakres temperatury pracy: 5°C ÷ 32°C
- Zakres wilgotności względnej (praca): 35% ÷ 90%
- Zakres wilgotności względnej (ustawienia): 30% ÷ 80%
- Zdolność kondensowania wody (przy 32°C-90%): 22 l/24 godz.
- Zdolność kondensowania wody (przy 30°C-80 %): 21 l/24 godz.
- Zdolność kondensowania wody (przy 20°C-60%): 8 l/24 godz.
- Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość: 362 x 270 x 582 mm
- Waga netto: 12,9 kg
-
-
-

KONDENSOWANA WODA PRZY RÓŻNYCH TEMPERATURACH I POZIOMACH WILGOTNOŚCI (litry/24 godz.)

25°C 35%	10°C 80%	15°C 60%	15°C 80%	20°C 60%	20°C 80%	25°C 60%	25°C 80%	27°C 65%	27°C 80%	30°C 80%	32°C 90%	
2	4 l	7 l	6 l	9 l	8 l	12 l	10 l	14 l	13 l	16 l	21 l	22 l
l												

INSTRUKCJE

[INSTRUKCJA OBSŁUGI](#)