



FRAL SUPER COOL FSC09C

Cena	2 090,00 zł
Dostępność	Towar w magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	FSC09C
Kod EAN	5907508479626

Opis produktu

FRAL SUPER COOL FSC09C.

Wydajność chłodzenia: 2,6 kW, przepływ powietrza: 400m³/godz.

Nowatorskie w konstrukcji urządzenie wielofunkcyjne – klimatyzator przenośny typu monoblok z pompą ciepłą i jednocześnie osuszacz powietrza, który nie chłodzi pomieszczenia.

Funkcje: Chłodzenie, wentylowanie i osuszanie – WSZYSTKIE trzy funkcje są NIEZALEŻNE od siebie

1. Może być wyposażony w dwie rury – **efektywność chłodzenia porównywalna z typowym klimatyzatorem typu split - niezbędne PLENUM - opcja**
2. Klimatyzator, który jest jednocześnie prawdziwym, bardzo wydajnym osuszaczem powietrza, który nie musi chłodzić pomieszczenia !
3. Klimatyzator, który może stać na zewnątrz i podawać schłodzone powietrze do pomieszczenia rurą przedłużoną do max 4 mb skutkuje to **zwiększoną efektywnością chłodzenia pomieszczenia o ok. 30 % i znacznie zredukowanym hałasem !**
4. Jedyny na rynku klimatyzator tej klasy, który może pracować w bardzo wysokiej temperaturze – 40°C – i jest odporny na warunki atmosferyczne – może pracować na zewnątrz budynku !
5. Klimatyzator, który można łatwo przekształcić w urządzenie typu Spot Cooler – niezbędny adaptor wylotowy zimnego powietrza – opcja
6. Przystosowany do sterowania przez moduł Wi-Fi
7. Możliwe przedłużenie rury gorącego powietrza do maksymalnie 3 metrów.

CHARAKTERYSTYKA:

-
- 3 niezależne od siebie tryby pracy: chłodzenie, wentylowanie, osuszanie,
 - 3 prędkości wentylatora + AUTO.
 - Cicha praca – na minimum tylko 48 db(A)
 - Przystosowany do pracy w wysokich temperaturach – do 40°C – do nasłonecznionych i gorących pomieszczeń
 - Automatyczna oscylacja wylotu zimnego powietrza (Swing w poziomie)
 - Przystosowany do sterowania poprzez sieć bezprzewodową
 - Przystosowany do pracy na zewnątrz pomieszczeń klasa ochrony IPX4
 - **Atest PZH**
 - Gwarancja B2B / B2C – 24/36 m-c

WYPOSAŻENIE:

- Wyświetlacz LCD
- Pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem
- 24 godzinny Timer
- 2 filtry powietrza
- Kółka jezdne
- Rura wylotowa powietrza 1,3 mb z płaską końcówką wylotową
- Uszczelka okienna ACS07.235T

WYPOSAŻENIE DODATKOWE (OPCJA):

- Adaptor okienny (50-100 cm szer. 10 cm)
- Adaptor okienny (50-100 cm szer. 16 cm)
- Adaptor okienny (50-150 cm szer. 10 cm)
- Kończówka okrągła rury, fi 15 cm
- Rura 2 mb fi 15 cm
- Rura 4 mb fi 15 cm
- Łącznik rur, fi 15 cm
- Płaska końcówka rury, 15 cm
- Adaptor wylotowy zimnego powietrza
- Duża spłaszczona końcówka rury, fi 15 cm
- Adaptor do otworu w ścianie
- Uszczelka okienna
- Wi-Fi Remote Control
- Wymienny panel sterowania w kolorze czarnym
- Plenum plus dwie małe spłaszczone końcówki i rura 2 mb

DANE TECHNICZNE

Wydajność chłodzenia (28°C i 55%RH)

Wydajność chłodzenia (28°C i 55%RH)

Wydajność osuszania (30°C i 80%RH)

Przepływ powietrza procesowego zimnego – max.

Przepływ powietrza roboczego

Czynnik chłodniczy

Długość rury wylotowej

Natężenie prądu

Pobór prądu chłodzenie

Poziom głośności min.- max. (Ciśnienie akustyczne)

Zakres temperatury pracy - chłodzenie
Zakres temperatury pracy - osuszanie
Zakres regulacji temperatury chłodzenia
Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość
Wymiary opakowania Szerokość x Głębokość x Wysokość
Odprowadzenie wody - bezpośrednio z gorącym powietrzem
Waga netto/brutto
Standard bezpieczeństwa/klasa ochrony IP
Auto Restart
Efektywność energetyczna EER
Klasa energetyczna
Gwarancja B2B / B2C