



FRAL SUPER COOL FSC14.2 Gray

Cena	2 990,00 zł
Dostępność	Towar w magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	FSC14.2 Gray
Kod EAN	5904121836058

Opis produktu

FRAL SUPER COOL FSC14.2 Gray.

Wydajność chłodzenia: 4,0 kW, przepływ powietrza: 480m³/godz. R290

FRAL SUPER COOL FSC14.2 to nowa ulepszona wersja cenionego od lat na europejskim rynku klimatyzatora przenośnego FSC14 oraz FSC14.1. Fral Super Cool FSC14.2 został wyposażony w automatyczną funkcję oscylacji zimnego powietrza, dotykowy panel sterowania oraz w nowy ekologiczny czynnik chłodniczy R290

FSC14.2 charakteryzuje się mniejszym zużyciem energii elektrycznej w stosunku do swoich poprzedników oraz zwiększoną klasą ochrony IP z 23 do 24 co czyni go bardziej odpornym na warunki pogodowe.

WSZYSTKIE trzy funkcje są NIEZALEŻNE od siebie

Fral FSC14.2 to wyjątkowe urządzenie łączące mobilność klimatyzatora przenośnego z bardzo wydajną pracą, porównywalną z jednostkami typu split. Jest przy tym wielofunkcyjny i cichy, a jego wymiary sytuują go pośród najmniejszych urządzeń w swojej klasie.

1. Jedyne na rynku klimatyzator, który jest jednocześnie prawdziwym, bardzo wydajnym osuszaczem powietrza, który nie musi chłodzić pomieszczenia !
2. Jedyne na rynku klimatyzator, który może stać na zewnątrz i podawać schłodzone powietrze do pomieszczenia rurą przedłużoną do max 5 mb. (wyposażenie opcjonalne - dodatkowa rura 2,00 mb lub 4 mb) skutkuje to zwiększoną efektywnością chłodzenia pomieszczenia o ok. 30 % i znacznie zredukowanym hałasem !
3. Jedyne na rynku klimatyzator tej klasy, który może pracować w bardzo wysokiej temperaturze - 45°C - i jest odporny na warunki atmosferyczne - może pracować na zewnątrz budynku !
4. Jedyne na rynku klimatyzator, który można łatwo przekształcić w urządzenie typu Spot Cooler
5. Przystosowany do sterowania przez moduł Wi-Fi

Klimatyzator przenośny w systemie dwururowym

Do tej pory osoby nieprzychylne klimatyzatorom przenośnym wskazywały na niższą wydajność niż w przypadku instalowanych na stałe klimatyzatorów typu split. Na szczęście, co skutecznie udowadnia Fral FSC14.2, twierdzenie to już jest nieprawdziwe. Dzięki wykorzystaniu opcjonalnego adaptora plenum możliwe jest wykorzystanie klimatyzatora w systemie dwururowym – dzięki czemu jego wydajność podnosi się aż o 60%, dorównując tym samym typowej wydajności klimatyzatorów typu split. Urządzenie można umieścić wewnątrz pomieszczenia i rurą wylotową wypychać na zewnątrz ogrzane powietrze (tradycyjny układ), umieścić na zewnątrz pomieszczenia i rurą właczać schłodzone powietrze (wzrost wydajności o 30%) lub wykorzystywać w wariacie dwururowym, w którym powstają dwa zamknięte obiegi (schładzanego wewnątrz domu i ogrzewanego na zewnątrz), w którym klimatyzator może znajdować się w domu lub na dworze.

Klimatyzator przenośny FSC14.2 jest przystosowany do pracy nawet w trudnych warunkach – temperatura jego otoczenia podczas pracy może wynosić nawet 45°C, a przy tym jest odporny na opady atmosferyczne. Można więc swobodnie umieścić go w niemal dowolnym miejscu – jedynym ograniczeniem jest maksymalna długość rury wylotowej, wynosząca 4 metry.

Cichy i wydajny

Fral FSC14.2 to urządzenie o znacznej wydajności chłodzenia i grzania – w obu przypadkach wynosi ona aż 4 kW (14000 BTU). Klimatyzator może również działać jako skuteczny osuszacz powietrza – potrafi oddzielić do 70 litrów na dobę, bez konieczności chłodzenia pomieszczenia. Pracuje przy tym bardzo cicho – emituje zaledwie 48 dB, co nie zakłóca domowego spokoju.

Klimatyzator współpracuje również z opcjonalnie dostępnym modułem Wi-Fi, dzięki któremu sterowanie umieszczonym na zewnątrz urządzeniem staje się jeszcze prostsze. Fral FSC14.2 to rozwiązanie dla wszystkich poszukujących bezkompromisowej wydajności i doskonałego działania.

CHARAKTERYSTYKA:

- 3 niezależne od siebie tryby pracy: chłodzenie, grzanie, osuszanie
- 3 prędkości wentylatora,
- Cicha praca – na minimum tylko 48 db(A)
- Przystosowany do pracy w wysokich temperaturach – do 45°C – do nasłonecznionych i gorących pomieszczeń
- Auto Restart
- Automatyczna oscylacja wylotu zimnego powietrza w poziomie (swing)
- Przystosowany do sterowania poprzez sieć bezprzewodową
- Przystosowany do pracy na zewnątrz pomieszczeń klasa ochrony IP24

- ATEST PZH
- Gwarancja B2B / B2C - 24/36 m-c

WYPOSAŻENIE:

- Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LCD
- Pilot zdalnego sterowania z wyświetlacza
- Przyłącze zewnętrznego czujnika temperatury oraz zewnętrznego panelu sterującego
- Wi-Fi Ready
- Uszczelka okienna ACS07.235T
- Ramka wylotowa powietrza
- Rura wylotowa powietrza 1,5 mb z płaską końcówką wylotową, rurka do wody 0,5mb
- 24 godzinny Timer
- 2 Filtry powietrza
- Kółka jezdne

DANE TECHNICZNE:

Wydajność chłodzenia (28°C i 55%RH)
Wydajność chłodzenia (28°C i 55%RH)
Wydajność grzania (18°C i 55%RH)
Wydajność grzania (18°C i 55%RH)
Wydajność osuszania (30°C i 80%RH)
Przepływ powietrza procesowego zimnego - max. - min.
Przepływ powietrza roboczego
Czynnik chłodniczy
Długość rury wylotowej
Natężenie prądu
Pobór prądu chłodzenie/grzanie
Poziom głośności min.- max. (Ciśnienie akustyczne)
Zakres temperatury pracy - chłodzenie/grzanie
Zakres temperatury pracy - osuszanie
Zakres regulacji temperatury chłodzenia
Zakres regulacji temperatury grzania
Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość
Wymiary opakowania Szerokość x Głębokość x Wysokość
Odprowadzenie wody - bezpośrednio z gorącym powietrzem lub do zewnętrznego zbiornika
Waga netto/brutto
Standard bezpieczeństwa/klasa ochrony IP
Auto Restart
Efektywność energetyczna EER/COP
Klasa energetyczna
EAN