

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/gardena-comfort-pompa-zanurzeniowo-cisnieniowa-60005-automatic-1476-20-p-4330.html>



GARDENA Comfort pompa zanurzeniowo-ciśnieniowa 6000/5 automatic, 1476-20

Cena	2 256,00 zł
Cena poprzednia	2 749,00 zł
Numer katalogowy	1476-20
Kod EAN	4078500147606
Producent	GARDENA

Opis produktu

GARDENA Comfort pompa zanurzeniowo-ciśnieniowa 6000/5 automatic, 1476-20.

Bezpieczna i wygodna z funkcją automatycznego włączania i wyłączania.

Moc znamionowa: **1050 W**

Maks. wydajność: **6000 l/h**

Maks. ciśnienie: **4.5 bar**

Maks. wysokość podnoszenia: **45 m**

Odpowiednim produktem do głębokich studni i cystern jest pompa zanurzeniowo-ciśnieniowa 6000/5 automatic. Niezwykle wydajna i cicha pompa umożliwia pompowanie wody do nawadniania ogrodu lub do celów sanitarnych w domu z głębokości sięgającej 13 m (nawet w długotrwałym zanurzeniu). W celu zapewnienia wygodnej i energooszczędnej pracy pompa jest wyposażona w innowacyjną funkcję automatycznego działania. Wbudowany elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy z czujnikiem przepływowym automatycznie włącza pompę w celu poboru wody, po czym ją wyłącza. Wytrzymałe materiały wysokiej jakości umożliwiają bezproblemową pracę pod wodą i chronią pompę przed uszkodzeniem. Filtr ze stali nierdzewnej zapobiega przedostawaniu się

zanieczyszczeń do pompy. Wbudowany wyłącznik termiczny zabezpiecza cichy, niewymagający konserwacji silnik kondensatorowy przed przeciążeniem. Wbudowany zawór zwrotny zapobiega wyciekowi z węża po wymontowaniu pompy oraz skraca czas potrzebny do rozpoczęcia kolejnego cyklu pompowania po ponownym uruchomieniu. Nie jest także możliwa praca "na sucho". Czujnik wskazuje zbyt niski poziom wody i automatycznie zatrzymuje pompę. Pompa ma wiele cech, które gwarantują jej bezpieczną i długą pracę bez problemów. Bezpieczeństwo i długą żywotność pompy zapewniają także podwójne uszczelnienia pomiędzy komorą silnika i wirnikiem oraz ceramiczna powłoka ochronna. 4-stopniowy wirnik umożliwia efektywne i ciche pompowanie wody. Praktyczne: dzięki kablowi przyłączeniowemu o długości 15 metrów pompę można szybko zamontować, a dostarczona lina ułatwia zanurzanie lub wyciąganie pompy odpowiednio do potrzeb.

Dane produktu

Nr artykułu	1476-20
EAN:	4078500147606
Specyfikacje	
Moc znamionowa	1050 W
Maks. wydajność	6000 l/h
Maks. ciśnienie	4.5 bar
Maks. głębokość zanurzenia	12 m
Maks. wysokość podnoszenia	45 m
Maks. temperatura medium	35 °C
Waga	8 kg
Długość kabla	15 m
Kabel sieciowy	H07 RNF
Klasa zabezpieczenia elektrycznego	IP X8

Funkcje

Rozszerzenie gwarancji do pięciu lat pod warunkiem rejestracji

GARDENA oferuje rozszerzenie gwarancji do pięciu lat użytkownikom, którzy w ciągu trzech miesięcy zarejestrują zakup na www.gardena.com/registration. Szczegółowe informacje dostępne są pod tym linkiem oraz w instrukcji obsługi dołączonej do produktu. Niniejsze przepisy nie ograniczają innych obowiązujących praw. Gwarancja nie obejmuje części ulegających zużyciu, baterii i ładowarek.

Praktyczne funkcje automatyczne

Zintegrowany wyłącznik ciśnieniowy z czujnikiem przepływowym automatycznie włącza pompę, gdy pojawia się zapotrzebowanie na wodę (na przykład podczas spłukiwania toalety), po czym automatycznie ją wyłącza. Jest to wygodne, ekonomiczne i energooszczędne rozwiązanie.

Wytrzymałe i niezawodne

Wysokiej jakości materiały oraz przestrzeganie wysokich standardów produkcji chronią pompę przed uszkodzeniem, zapewniając długą żywotność urządzenia i bezpieczną pracę pod wodą.

Przyjazne dla użytkownika

Wytrzymała lina umożliwia łatwe zanurzanie pompy i bezproblemowe jej wyciąganie. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt zapewnia przyjemne trzymanie pompy.

Łatwe do adaptacji

Zintegrowany gwint przyłączeniowy pompy jest zgodny z międzynarodowymi standardami i zapewnia łatwe podłączanie do standardowych systemów i węży.

Zabezpieczenie przed pracą "na sucho"

Zintegrowane zabezpieczenie przed pracą "na sucho" chroni pompę przed uszkodzeniem, zatrzymując jej działanie w przypadku zbyt niskiego poziomu wody.