

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/gardena-comfort-zestaw-hydroforowy-50005-eco-1755-20-p-6127.html>



GARDENA Comfort zestaw hydroforowy 5000/5 eco, 1755-20

Cena	1 625,00 zł
Cena poprzednia	1 980,00 zł
Numer katalogowy	1755-20
Kod EAN	4078500175500
Producent	GARDENA

Opis produktu

GARDENA Comfort zestaw hydroforowy 5000/5 eco, 1755-20.

Duża wydajność - inteligentna technologia - duży przepływ wody.

Moc znamionowa: **1100 W**

Maks. wydajność: **4500 l/h**

Maks. ciśnienie: **5 bar**

Maks. wysokość samozasysania: **8 m**

GARDENA zestaw hydroforowy 5000/5 eco o mocy znamionowej 1 100 W i maksymalnej ilości pobieranej wody 4500 l/h pozwala w sposób prosty na oszczędność energii. Urządzenie rozprowadza tanią wodę użytkową, np. ze zbiornika na deszczówkę, ze studni czy cysterny do domu i ogrodu w sposób w pełni zautomatyzowany. Wodę z pompy można wykorzystać np. do spłukiwania toalety, eksploatacji pralki do prania czy nawadniania ogrodu. W zależności od zapotrzebowania na wodę pompa włącza się, a następnie wyłącza automatycznie, pracując w ten sposób bardzo ekonomicznie. Bezstopniowa regulacja pracy w trybie eco pozwala w porównaniu do normalnego trybu pracy na zaoszczędzenie do 15%

energii. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa pracy urządzenia wbudowany został system zabezpieczający przed pracą „na sucho” z ostrzegawczym sygnałem świetlnym. Pompa wyłącza się automatycznie w przypadku pracy na sucho (brak wody w pompie). Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega przegrzaniu i uszkodzeniu pompy. Komfortowy, pojemny zbiornik na wodę mieści 24 l wody i przez 5 lat nie wymaga żadnej konserwacji. W tym czasie membrana nie wymaga wymiany, a powietrze uzupełnienia. Zestaw hydroforowy jest seryjnie wyposażony w filtr wstępny, który chroni pompę przed zanieczyszczeniami i piaskiem jak i zawór zwrotny, umożliwiający prosty rozruch urządzenia. Wielofunkcyjne pokrętło umożliwia włączenie bądź też ustawienie pracy na tryb ręczny lub automatyczny. Eksploatację urządzenia ułatwia ponadto duży otwór wlewowy i zawór odpowietrzający. Samozasysanie zoptymalizowane zostało dzięki możliwości automatycznego ustawienia zaworu zwrotnego. Termiczny wyłącznik bezpieczeństwa czuwa nad nieustanną i bezawaryjną pracą silnika kondensatorowego, nie wymagającego przeglądu. W zależności od zapotrzebowania możliwe jest indywidualne wykorzystanie trzech wejść po stronie tłocznej i równoczesne korzystanie z kilku urządzeń. Śruba spustowa służy do opróżniania pompy przed nadejściem mrozów. Hydrofor wyróżnia się wysokorozwiniętą techniką, wysokiej jakości materiałami, kompaktową i mało miejsca zajmującą obudową. Kompaktową obudowę zapewniają zintegrowany manometr i wyłącznik ciśnienia. Nie dopuszcza się przepompowywania wody słonej, substancji żrących i łatwopalnych jak również substancji spożywczych. Dodatkowo można zamówić akcesoria, jak gumowe stopki dla stłumienia szmerów, powstających podczas pracy pompy. Maks. ciśnienie/wysokość podnoszenia: 5,0 bar/50 m, króciec przyłączeniowy 33,3 mm (G1).

Dane produktu	
Nr artykułu	1755-20
EAN:	4078500175500
Specyfikacje	
Moc znamionowa	1100 W
Maks. wydajność	4500 l/h
Maks. ciśnienie	5 bar
Maks. wysokość samozasysania	8 m
Maks. wysokość podnoszenia	50 m
Maks. temperatura medium	35 °C
Waga	17.5 kg
Długość kabla	1.5 m
Kabel sieciowy	H07 RNF
Klasa zabezpieczenia elektrycznego	IP X4

Funkcje

Energoszzczędne i wygodne

Bezstopniowa regulacja pracy w trybie eco pozwala na uzyskanie do 15% oszczędności energii w porównaniu do normalnego trybu pracy.

Zbiornik nie wymaga konserwacji przez okres 5 lat

Membrana nie wymaga wymiany, powietrze uzupełnienia.

Zintegrowane zabezpieczenie przed pracą „na sucho” z ostrzegawczym sygnałem świetlnym

Pompa wyłącza się samoczynnie w przypadku, gdy niemożliwy jest dalszy pobór wody, np. ze studni czy cysterny. Funkcja automatycznego wyłączania się zapobiega przegrzaniu się i uszkodzeniu pompy.

Łatwy rozruch

Automatyczny zawór zwrotny gwarantuje optymalne samozaisanie jak również bezproblemowe włączanie urządzenia. Komfortowe włączanie i wyłączenie urządzenia możliwe jest dzięki wielofunkcyjnemu włącznikowi. Do wyboru jest ręczny lub automatyczny tryb pracy.

Jeszcze bardziej efektywne - 3 wyjścia dla wielu urządzeń

Trzy wyjścia po stronie tłocznej umożliwiają równoczesne podłączenie wielu urządzeń.