

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/gardena-pompa-zanurzeniowa-do-brudnej-wody-9000-9040-20-p-8244.html>



GARDENA Pompa zanurzeniowa do brudnej wody 9000, 9040-20

Cena	311,00 zł
Cena poprzednia	361,00 zł
Numer katalogowy	9040-20
Kod EAN	4078500053297
Producent	GARDENA

Opis produktu

GARDENA Pompa zanurzeniowa do brudnej wody 9000, 9040-20.

Opis

Skuteczne, dokładne odprowadzanie i przepompowywanie brudnej wody

Moc znamionowa: **300 W**

Maks. wydajność: **9000 l/h**

Maks. ciśnienie: **0.6 bar**

Maks. wysokość podnoszenia: **6 m**

Kiedy wykop na budowie napełni się wodą po burzy lub oczko wodne po raz kolejny wymaga opróżnienia, wtedy dzięki pompie zanurzeniowej do brudnej wody 9000 poczujesz siłę pomp GARDENA. Ta imponująca pompa zanurzeniowa jest produktem GARDENA, marki ogrodniczej najchętniej wybieranej przez miliony właścicieli domów z ogrodem na całym świecie, o ponad 40 latach doświadczenia w zakresie pomp do osuszania, nawadniania i wykorzystania w gospodarstwie domowym. Pompa zanurzeniowa do brudnej wody 9000 poradzi sobie z takimi wyzwaniami jak zalanie, awaria pralki czy inne problemy z wodą. Ta atrakcyjna wizualnie pompa łączy w sobie wysoką wydajność z niskim zużyciem energii. Silnik zapewnia jej moc 300 W i maksymalne ciśnienie 0,6 bara, a co za tym idzie wysokość

podnoszenia 6 m. Dzięki temu to energooszczędne urządzenie może przepompować do 9000 litrów wody na godzinę. Pompa radzi sobie bez problemów z zanieczyszczeniami do 25 mm wielkości. To wytrzymałe urządzenie wyposażono w hartowany wał z podwójnym uszczelnieniem, chroniący silnik pod wodą. Dzięki wysokiej jakości wykonania i inteligentnej konstrukcji, podczas pracy pompa GARDENA pozostaje stabilna i bezpieczna. Dodatkowym atutem jest różnorodność zastosowań i opcji podłączania. Łatwy w obsłudze system szybkozłącz GARDENA umożliwia podłączanie węży ogrodowych o średnicy 25 mm (1 cal) lub 38 mm (1 ½ cala) bez dodatkowych akcesoriów. Dodatkowy gwint połączeniowy G1" umożliwia podłączenie jeszcze innych węży, np. z serii GARDENA Profi System. Dzięki temu pompa zanurzeniowa do brudnej wody 9000 stanie się idealnym pomocnikiem posiadaczy oczka wodnego, osób pracujących przy wykopach oraz tych wszystkich, którzy miewają problemy z przepompowywaniem zabrudzonej wody.

Dane produktu

Nr artykułu	9040-20
EAN:	4078500053297
Specyfikacje	
Moc znamionowa	300 W
Maks. wydajność	9000 l/h
Maks. ciśnienie	0.6 bar
Maks. głębokość zanurzenia	7 m
Maks. wysokość podnoszenia	6 m
Maks. temperatura medium	35 °C
Długość kabla	10 m
Kabel sieciowy	H05 RNF
Klasa zabezpieczenia elektrycznego	IP X8

Funkcje



5-letnia gwarancja świadczy o wysokiej jakości

* Po rejestracji na www.gardena.com/pl/rejestracja w czasie 3 miesięcy od zakupu. Warunki gwarancji na www.gardena.com/pl/gwarancja.

Rozszerzenie gwarancji do pięciu lat po rejestracji

GARDENA oferuje rozszerzenie gwarancji do pięciu lat, jeżeli w ciągu trzech miesięcy od zakupu użytkownik zarejestruje produkt na <https://www.gardena.com/pl/rejestracja/>

Automatyczne sterowanie

Wyłącznik pływakowy automatycznie włącza pompę, gdy woda przekracza określony

poziom. Kiedy poziom wody opadnie, pompa wyłącza się automatycznie. Wartości graniczne można regulować indywidualnie, blokując wyłącznik pływakowy na obudowie pompy na jednej z trzech wysokości.

Praca ciągła w trybie ręcznym

Poprzez umieszczenie wyłącznika na obudowie, pompę ustawić można na pracę ciągłą w trybie ręcznym.

Poczuj siłę pomp GARDENA

W oczkach wodnych czy wykopach, pompa zanurzeniowa do brudnej wody 9000 pracuje niezwykle wydajnie z mocą 300 W przy maksymalnej wartości przepływu 9 000 litrów na godzinę i wysokości podnoszenia 6 m przy ciśnieniu 0,6 bara.

Najwyższej klasy konstrukcja i materiały

Hartowany wał z podwójnym uszczelnieniem jest niezwykle wytrzymały i zapewnia pompie dużą trwałość.

Łatwa obsługa i użytkowanie

Inteligentna konstrukcja i niemiecka technologia przekładają się na wygodę użytkowania i łatwość konserwacji tej pompy zanurzeniowej.

Szybkie podłączanie jednym kliknięciem

Ta pompa zanurzeniowa do brudnej wody umożliwia szybkie, proste i uniwersalne przyłączanie węży o średnicy 25 mm (1") oraz 38 mm (1 ½") oraz złącza z gwintem połączeniowym G1", dającego jeszcze więcej możliwości.

