

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/gardena-zestaw-do-ochrony-przed-zalaniem-9000-9041-20-p-8654.html>

GARDENA Zestaw do ochrony przed zalaniem 9000, 9041-20

Cena	577,00 zł
Cena poprzednia	674,00 zł
Numer katalogowy	9041-20
Kod EAN	4078500062077
Producent	GARDENA

Opis produktu

GARDENA Zestaw do ochrony przed zalaniem 9000, 9041-20.

Opis

Pompa zanurzeniowa do brudnej wody 9000, wąż płaski - zestaw i praktyczna skrzynka pełniąca rolę filtra wstępnego

Zestaw do ochrony przed zalaniem 9000 marki GARDENA jest bardzo przydatny podczas osuszania i przepompowywania brudnej wody po zalaniu. Wytrzymała Pompa zanurzeniowa do brudnej wody 9000 przydaje się do wypompowania wody z zalanej piwnicy lub silnie zanieczyszczonego oczka wodnego. W przypadku wody po zalaniu, dołączona do zestawu skrzynka wykonana z tworzywa z recyklingu pełni rolę praktycznego filtra wstępnego. Chroni ona pompę przed zabrudzeniami, które inaczej doprowadziłyby do jej zablokowania. Z dołączoną skrzynką filtracji wstępnej można korzystać z pompy przy poziomie wody do 32 cm. Pompa zapewnia dużą wydajność przy małym zużyciu energii. Silnik o mocy 300 W sprawia, że maksymalna wysokość tłoczenia wody to 6 m przy ciśnieniu 0,6 bara. Pompa jest wydajna i w ciągu godziny jest w stanie wypompować do 9 000 litrów wody. Usuwa z łatwością znajdujące się w wodzie cząsteczki zabrudzeń o średnicy do około 25 mm. Wyłącznik pływakowy automatycznie uruchamia pompę zanurzeniową, gdy poziom wody wzrasta. Kiedy poziom wody znów spada, pompa, oszczędzając energię, zostaje wyłączona. Po wciśnięciu przycisku w obudowę możliwa jest praca ciągła w trybie ręcznym. By chronić silnik pod wodą, pompa wyposażona została w hartowany wał silnika zabezpieczony podwójnym uszczelnieniem. Do urządzenia jednym kliknięciem podłącza się wąż płaski. Wąż objęty jest 12-letnią gwarancją producenta. Ma długość 10 m i po napełnieniu osiąga średnicę 38 mm (1 1/2"). Wytrzymuje ciśnienie robocze do 5 barów, a ze względu na wysoką jakość wykonania, także ciśnienie rozrywające do 15 barów. Tworzywo węża płaskiego ma dwie warstwy i jest wzmocnione siatką. Chroni to wąż od czynników zewnętrznych, takich jak promieniowanie UV. W skład zestawu wchodzi także wąż

żebrowany do oczek wodnych, o stałej średnicy i długości 0,5 m oraz pasujące szybkozłącze z zaciskami. Dzięki temu wąż płaski nie zagina się na krawędzi skrzynki i uzyskiwana jest znacznie większa wydajność zestawu. Dla ułatwienia transportu pompę, wąż oraz przewód przechowywać można w praktycznej skrzynce. Zestaw do ochrony przed zalaniem 9000 z pompą zanurzeniową do brudnej wody i węzem płaskim może być wykorzystany w wielu sytuacjach, w przydomowym ogrodzie czy na polu. Po dokonaniu rejestracji online, można uzyskać od GARDENA przedłużenie gwarancji na pompę zanurzeniową do brudnej wody 9000 do pięciu lat. Poczuj siłę pomp GARDENA opartą na ponad 40 latach doświadczenia w zakresie osuszania, nawadniania i wykorzystania w domu.

Dane produktu

Nr artykułu	9041-20
EAN:	4078500062077
Specyfikacje	
Maks. głębokość zanurzenia	7 m
Maks. temperatura medium	35 °C
Długość kabla	10 m
Klasa zabezpieczenia elektrycznego	IP X8

Funkcje

Rozszerzenie gwarancji do pięciu lat po rejestracji

GARDENA oferuje rozszerzenie gwarancji do pięciu lat, jeżeli w ciągu trzech miesięcy od zakupu użytkownik zarejestruje produkt na <https://www.gardena.com/pl/rejestracja/>

Duża wydajność przy małym zużyciu energii

Pompa idealnie sprawdzi się podczas powodzi do odprowadzania, przetaczania i

wypompowywania brudnej wody. Cechuje się dobrą wydajnością i wysoką mocą.

Łatwa obsługa i ochrona przed zanieczyszczeniami

Pompa zanurzeniowa do brudnej wody 9000 umożliwia łatwe i szybkie podłączenie. Wraz ze skrzynką filtrowania wstępnego jest idealna do usuwania skutków powodzi. Przeznaczona jest do wypompowywania brudnej wody z zanieczyszczeniami o średnicy do 25 mm. Pompy można używać także do osuszania oczek wodnych, rowów, beczek na deszczówkę i wykopów budowlanych.

Zrównoważone wykorzystanie plastiku

Filtr wstępny wykonany jest z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego z recyklingu.

Regulowany wyłącznik pływakowy

Pompa zanurzeniowa do brudnej wody GARDENA 9000 wyposażona jest w regulowany wyłącznik pływakowy z funkcją pracy ciągłej, zapobiegający pracy „na sucho” i zapewniający pompie wydajne i bezpieczne działanie.

Wysoka wydajność

Pompa może przepompować do 9000 litrów brudnej wody na godzinę. Posiada mocny silnik o mocy 300 W i maksymalną wysokość tłoczenia 6 m.

10 m węża płaskiego 38 mm (1 1/2")

Wąż płaski o długości 10 m; przy napełnieniu osiąga średnicę 38 mm (1 1/2"). Po jej zakończeniu wąż można łatwo zwinąć i oszczędza się miejsce przy przechowywaniu.

Profesjonalna jakość dzięki podwójnej warstwie tworzywa wzmocnionego siatką

Zestaw zawiera wąż płaski o przemysłowej jakości. Oferuje wytrzymałość na ciśnienie robocze 5 barów i na ciśnienie rozrywające do 15 barów. Węża można używać zarówno na co dzień w ogrodzie, jak i na polu. Wykonano go z podwójnej warstwy tworzywa wzmocnionego siatką. Dzięki temu jest odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne.

Ochrona przed zaginaniem

Wąż żebrowany do oczek wodnych o jednolitej średnicy i długości 0,5 m wraz z szybkozłączem z zaciskami zapobiegają zaginaniu się węża na narożnikach skrzynki, co znacznie zwiększa wydajność pracy zestawu.