

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/inverter-piecyk-naftowy-elektroniczny-5026ce-5086-uk-32-kw-do-50-m2-p-8683.html>



## Inverter piecyk naftowy elektroniczny 5026CE (5086 UK), 3.2 kW, do 50 m2

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>1 790,00 zł</b>        |
| Cena poprzednia  | <b>1 890,00 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Towar w magazynie</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>         |
| Numer katalogowy | <b>5026CE (5086 UK)</b>   |
| Producent        | <b>CORONA Corp. Japan</b> |

### Opis produktu

## Inverter piecyk naftowy elektroniczny 5026CE (5086 UK), 3.2 kW, do 50 m2.

Najnowocześniejszy automatyczny piecyk naftowy sterowany i kontrolowany elektronicznie. Idealny do pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych. Wyprodukowano w Japonii.

**Inverter 5026CE (5086 UK) wersja na rynek brytyjski. W zestawie przejściówka na wtyczkę europejską.**

### CHARAKTERYSTYKA:

- W odróżnieniu od innych marek dostępnych na rynku, palnik nie zawiera części wymagających okresowej wymiany
  - Bezpośrednie, czyste spalanie (wtrysk)
- Elektroniczny programator czasu i temperatury
  - Duża sprawność energetyczna
  - Funkcja szybkiego włączenia
- Zakres regulacji temperatury: 12 -30°C
  - Nie nagrzewająca się obudowa
  - **Wyprodukowano w Japonii**

---

## WYPOSAŻENIE:

- Termostat elektroniczny
- Wyświetlacz LCD
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Wbudowany wentylator
- Alarm braku paliwa
- Air Sensor – bezpiecznik kontrolujący atmosferę
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Czujnik przeciwwstrząsowy
- Pompka do paliwa
- Dodatkowa funkcja oszczędności (ECO)

## DANE TECHNICZNE:

- Moc grzewcza faktyczna (W): 800-3200 W
- Ogrzewana powierzchnia (m<sup>2</sup>): do 50 m<sup>2</sup>
- Zużycia paliwa (g/godz.): 67-267 g/godz.
- Autonomia (godz.): 14-62 godz.
- Pojemność zbiornika (l): 5,0 l
- Waga (kg): 9,6 kg
- Wymiary (cm): 43,0 x 31,0 x 46,0 cm
- Kolor: grafit
- Standard bezpieczeństwa: NF/CE
- Gwarancja: 48 miesięcy

## UWAGA!

Aby zapewnić bezawaryjną oraz bezwoną pracę piecyków zalecamy stosowanie wysokowydajnego, bardzo dokładnie oczyszczonego paliwa TOSAINE Plus o zawartości frakcji aromatycznych max 0,007g/g (poniżej 0,7%).