Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 07:12

Link do produktu: https://www.gardenshop.pl/opryskiwacz-reczny-1-25l-ph-7-14-solo-303-b-3-bary-p-8772.html



Opryskiwacz ręczny 1,25L, pH 7-14 – SOLO 303 B, 3 bary

Cena	**99,00 zł**
Numer katalogowy	**303B**
Kod producenta	**30302**
Producent	**SOLO**

Opis produktu

Opryskiwacz ręczny 1,25L, pH 7-14 – SOLO 303 B, 3 bary.

OPIS:

Informacje o produkcie "Opryskiwacz ręczny 1,25L, pH 7-14 - SOLO 303 B"

SOLO CLEANLine ugruntowała swoją pozycję we wszystkich pracach związanych z czyszczeniem i dezynfekcją. Niemniej jednak nadszedł czas, aby coś dobrego uczynić jeszcze lepszym. Od roku produkcji 2022 wszystkie bez wyjątku produkty **CLEANLine** posiadają znak jakości **„MADE IN GERMANY", a nie tylko „engineered in GERMANY".** Oznacza to, że jest produkowany w Sindelfingen według najwyższych standardów jakości, z krótkimi trasami transportu i wszystko jest bardzo przyjazne dla środowiska. Ale to nie wszystko: Wydajność pompy ponownie została znacznie zwiększona. Dla użytkownika oznacza to, że może dozować więcej płynu przy znacznie mniejszej liczbie skoków pompy. Cały uchwyt i zespół pompy zostały również przerobione pod względem wyczucia. Nowa pompa jest więc połączona z ergonomicznie optymalnie ukształtowanym uchwytem do trzymania i obsługi. Ta wydajność pracy w połączeniu ze znanymi zaletami **SOLO CLEANLine** czyni serię sprzątającą jeszcze bardziej atrakcyjną. Nowa, regulowana dysza uniwersalna zapewnia znacznie bardziej zrównoważony oprysk i wzór natrysku i może być jeszcze dokładniej dostosowana do zastosowania.

Ręczne opryskiwacze ciśnieniowe i pianowe **CLEANLine** posiadają duże, wygodne i wyjątkowo ergonomicznie zaprojektowane elementy obsługowe. Rękojeść w nowej konstrukcji: Maksymalna ergonomia pracy dzięki specjalnej konstrukcji rękojeści, która jest bardzo wygodna w trzymaniu. Zasuwę blokującą można wykorzystać do przełączania z oprysku ciągłego na oprysk selektywny podczas pracy.

Pojemnik z trzema nóżkami wykonany jest z bardzo stabilnego, odpornego na promieniowanie UV polietylenu. Środki czyszczące można łatwo i bezpiecznie wlewać przez

duży otwór wlewowy. Poziom napełnienia można łatwo odczytać za pomocą oznaczenia poziomu na półprzezroczystym materiale.

Hermetyczna pompa chroni elementy pompy przed wypuszczanym chemicznie aktywnym płynem czyszczącym, zapewniając w ten sposób długą żywotność. Dzięki wydajnej pompie niewielkim wysiłkiem można osiągnąć ciśnienie robocze do 3 barów, co pozwala na odpowiednio długie przerwy w pracy.

Nadciśnienie w zbiorniku można uwolnić za pomocą zaworu bezpieczeństwa w celu opróżnienia, ponownego napełnienia lub czyszczenia. Ciśnienie powyżej 3 barów jest automatycznie uwalniane przez ten zawór.

Wysokiej jakości uszczelki FKM (modele A) lub uszczelki EPDM (modele B) zapewniają wysoką odporność środków czyszczących w kwaśnym lub zasadowym zakresie pH na chemikalia

Ilość oprysku i wzór oprysku można ustawić za pomocą nowej regulowanej dyszy z wydrążonym stożkiem.

Schowek na karty zintegrowany z głowicą rozpylającą do oznaczania zawartości pojemnika z boku głowicy rozpylającej. Karty multimedialne, na których można pisać w celu identyfikacji zawartości i obszaru zastosowania, są dostarczane z produktem jako 4-częściowe karty, każda z 1 kolorowym paskiem (niebieski / żółty / czerwony / zielony), które są przypisane podczas czyszczenia do zidentyfikować obszary do czyszczenia. Czerwony dla „obszaru sanitarnego WC”, żółty dla „obszaru sanitarnego inne” (płytki, lustra, umywalka), zielony dla powierzchni kuchennych / restauracyjnych, ale także dla powierzchni przeznaczonych do dezynfekcji, niebieski dla obszarów wyposażenia, takich jak pomieszczenia mieszkalne i robocze, meble biurowe.

Cechy produktu:

- Nowa regulowana dysza uniwersalna
- Automatyczny zawór bezpieczeństwa
- Głowica pompy z uchwytem na kartę
- W pełni hermetyczna jednostka pompy
- Bardziej stabilne pokrętło pompy
- Wygodna dźwignia zwalniająca
- Suwak blokujący do funkcji ciągłego natryskiwania
- 100% Wyprodukowano w Niemczech
- Lepsze czucie
- Ergonomiczny uchwyt i uchwyt operacyjny

Specyfikacja techniczna:

przeznaczenie - czyszczenie/dezynfekcja
ciśnienie wtrysku - 3 bary
typ napędu - Ręcznie
model pompy - Tłoki