

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/solo-opryskiwacz-plecakowy-425-pro-15-litrow-6-bar-p-6562.html>



SOLO opryskiwacz plecakowy 425 PRO - 15 litrów, 6 bar

Cena	899,00 zł
Numer katalogowy	425 PRO
Kod producenta	42541
Producent	SOLO - SOLO Kleinmotoren GmbH

Opis produktu

SOLO opryskiwacz plecakowy 425 PRO - 15 litrów, 6 bar.

Opryskiwacz plecakowy SOLO 425 Pro to solidny opryskiwacz plecakowy przeznaczony do bardziej intensywnego i regularnego użytku w środowisku profesjonalnym. Urządzenie z **pompą tłokową** posiada wygodny system nośny z pasem biodrowym. Z dużym, składanym uchwytem do przenoszenia, zintegrowanym uchwytem na lancę i regulowaną dźwignią pompki, dwiema mosiężnymi dyszami, manometrem, ultralekką, teleskopową rurą węglową o długości **50-90 cm**.

SOLO[®]

Made in Germany

Opis:

Opryskiwacz plecakowy **SOLO 425 Pro z serii Pro-Line** posiada bardzo profesjonalny system nośny, opracowany we współpracy z producentem plecaków górskich, z wygodnie wyściełanymi szelkami i zintegrowanym pasem biodrowym. System nośny jest indywidualnie regulowany i wykonany z materiałów oddychających. Dzięki optymalnemu rozłożeniu ciężaru, spodnie są wygodne w noszeniu i umożliwiają pracę bez zmęczenia

nawet podczas dłuższych okresów pracy.

Pojemnik o pojemności **15 litrów** zamocowany jest na stabilnej ramie stojaka i posiada wytłoczone oznaczenie poziomu napełnienia. Wykonany jest z grubościennego polietylenu, odpornego na promienie UV. Posiada duży otwór ułatwiający

Napełnianie, opróżnianie i czyszczenie strzykawki. W otworze pojemnika znajduje się wyjmowane sito do napełniania. Pojemnik posiada składaną, praktyczną rączkę do przenoszenia na górze, dzięki której opryskiwacz plecakowy można łatwo przenosić, gdy nie jest używany. W uchwycie transportowym znajdują się dwa uchwyty zaciskowe o dwóch różnych średnicach (pasujące do wszystkich lanc SOLO).

Wszystkie uszczelki urządzenia wykonane są ze szczególnie odpornego materiału FKM („Viton”).

Zakres ciśnienia można ustawić na 4 poziomach za pomocą pokrętła regulacyjnego znajdującego się na zbiorniku powietrza.

Dźwignia pompki, którą można zamontować po prawej lub lewej stronie, ma ergonomiczny kształt, a jej długość można regulować w kilku etapach. Można ją również przesuwając na boki, co pozwala na indywidualne dopasowanie do użytkownika. Dzięki temu wymagane ciśnienie robocze można osiągnąć łatwo i wydajnie.

Przezroczysty wąż materiałowy jest wyjątkowo stabilny i odporny na załamania, a także umożliwia wystarczająco duży promień działania. Bardzo solidny zawór ręczny z blokadą zwalniającą gwarantuje pracę bez zmęczenia. Opcjonalnie można go wyposażać w manometr.

W skład zestawu wchodzi niezwykle lekka, teleskopowa lanca węglowa o długości 50-90 cm, mosiężna dysza płaska, regulowana mosiężna dysza stożkowa oraz manometr.

Dane techniczne:

Zasilanie	ręczne
Pompa	tłokowa
Ciśnienie robocze maks. (bar)	6
Regulowane ciśnienie oprysku	tak
Pojemność zbiornika w L	15
Lanca	teleskopowa z manometrem, 50 - 90 cm
Waga	4,5 kg
Gwarancja konsumencka	2 lata
Gwarancja komercyjna	1 rok

Zalety produktu:

Teleskopowa lanca. Teleskopowa lanca o rozpiętości do 90 cm, wykonana z włókien o wysokiej odporności na zgniecenia.

Trwały zbiornik. 15-litrowy zbiornik wykonany z grubego plastiku. Przezroczysty zbiornik zapewnia łatwą kontrolę poziomu cieczy.

Wielofunkcyjny uchwyt. Blokada przy uchwycie lancy pozwala na wykonywanie stałego oprysku.

Uchwyt transportowy. Wygodny uchwyt dzięki któremu można przetransportować opryskiwacz, albo zabezpieczyć lance.

Ruchoma końcówka. Sterowanie końcówką opryskującą zapewnia precyzyjny oprysk, zapobiega roznoszeniu cieczy na inne rośliny.

Zawór nadciśnieniowy. Automatyczne wyrównanie ciśnienia w zbiorniku

Profesjonalny system nośny. System nośny umożliwia wygodne przenoszenie opryskiwacza w trakcie pracy.

Podręczna pompa ciśnieniowa. Kilka ruchów wystarczy na wytworzenie ciśnienia oprysku dalekiego zasięgu. Umieszczenie dźwigni pompy tuż przy biodrze operatora zapobiega przerywaniu pracy i pozwala na utrzymanie jednolitego ciśnienia oprysku.

Uszczelki Viton® Stworzone z materiału najwyższej jakości, gwarantują szczelność zbiornika przez długie lata.

AKCESORIA DODATKOWE (możliwość dokupienia):

Lanca do oprysku drzew mosiężna 2 częściowa (2 x 75cm) - 150 cm. Zwiększenie zasięgu oprysku w wyższych partiach drzew.

Numer katalogowy
4900528

Parasol opryskujący mały do oprysku punktowego (np. zwalczanie chwastów)

Numer katalogowy
4900128

Lanca PVC przedłużająca 50 cm

Dysza z regulowanym stopniem rozpylania. Regulacja do rozpylania mgławicowego strumienia o dużym zasięgu.

Numer katalogowy
4900525

Belka opryskowa 60 cm z dwiema dyszami do wygodnego oprysku podwójnych rzędów i dużych powierzchni.

Numer katalogowy
4900514

Teleskopowa lanca opryskowa mosiężna 57cm -100 cm. Do uniwersalnego

Numer katalogowy
4900513

zastosowania.

Lekka teleskopowa
lanca opryskowa z
włókien węglowych,
regulowana 60-120
cm. Waga 75 g.

Numer katalogowy
4900478

Dysza widełkowa z
zestawem dysz. Dwie
ruchomo mocowane
dysze do
jednoczesnego
oprysku dwóch rzędów
upraw.

Numer katalogowy
4900457

Numer katalogowy
4900477

Lanca elastyczna
przedłużająca długość
15 cm.

Lanca z włókien
węglowych do oprysku
drzew. Długość 120
cm, Ciężar 60 g.

Numer katalogowy
4900450

Numer katalogowy
4900449

Zestaw 9 dysz do
ogólnego
zastosowania

Lekka teleskopowa
lanca opryskowa z
włókien węglowych,
regulowana 120-230
cm. Waga 120 g.

Numer katalogowy
4900574

Numer katalogowy
4900445

Dysza z regulowanym
stopniem rozpylania,
mosiężna (np.
punktowy oprysk o
dużym zasięgu).

Zawór sterujący z
przyłączeniem na
manometr,
zabezpieczenie przed
dziećmi i tryb pracy
ciągłej.

Numer katalogowy
4900206

Numer katalogowy
4900440

Lanca opryskowa 50
cm z dyszą
płaskostrumieniową.
Lanca PVC.

Numer katalogowy
4900439

Przedłużka mosiężna
75 cm.

Numer katalogowy
4900428

Manometr ze
złączkami do kontroli
ciśnienia oprysku. (do
10 bar).

Numer katalogowy
4900356

Filtr z zaworem
kulowym, 0,35 bar
zapobiega kapaniu
cieczy po wyłączeniu
zaworu sterującego.

Numer katalogowy
4900539

Zawiera wszystkie
uszczelki standardowe
do modeli
opryskiwaczy
plecakowych SOLO

Parasol opryskujący
duży do oprysku
punktowego (np.
zwalczanie
chwastów). Zalecany
w zestawie z art.
490028.

Numer katalogowy
4900430

Lanca giętka 60 cm do
oprysku podwójnych
rzędów

Numer katalogowy
4900411

Belka opryskująca
aluminiowa 120 cm, 4
dysze, noszona z
przodu lub z
tyłu. (Zalecana w
zestawie z art.
4900519)

Numer katalogowy
4900299

Przedłużka mosiężna
50 cm.

Numer katalogowy
4900519

Zawiera wszystkie
uszczelki do modeli
opryskiwaczy
plecakowych SOLO
425 i 435 z pompą

425 i 435 z pompą
tłokową

Numer katalogowy
4900442

Przedłużka 50 cm z
zaworem i dyszą

Numer
katalogowy 4900610

tłokową. Ze
szczególnie odpornego
materiału FKM
(„Viton®”).
Wyposażenie seryjne
wszystkich modeli
opryskiwaczy
plecakowych SOLO z
kategorii Comfort i
Pro.Numer katalogowy
4900578